

KISKOLIITTIMET

Käytetään Al- ja Cu-johtimien liittämiseen Al-kiskoihin tai tinattuihin Cu-kiskoihin keskuksissa ja kojeistoissa tai erikoisliitoksien rakenneosina. Al-liitoksessa on käytettävä harjausta ja liitosrasvaa. Liittimet ovat korroosionkestävää seosalumiiniprofiilia, jonka vetomurtolujuus on 300 N/mm². Ruuvit ovat kuumasinkittyjä ja lujuusluokkaa 8.8.

Kiskoliittimet KG 6, KG 6.1, KG 41, KG 16, KG 16.1, KG 43, KG 26 ja KG 26.4

Ensto

KG 16, KG 16.1 ja KG 43 hyväksytty lämpöluokkaan T2.

KG 26.4 käytetään kiskon PSS 309 tai PSS 310 kanssa muuntajalähdöissä. Muuntajan Maksimi koko 500 kVA.

Tyyppi	SSTL numero	EAN-koodi	Johtimille mm ²	Max kiskon Paksuus mm	Ruuvit	Kiristysmom. Nm	Paino g	Pakkaus kpl
KG 6	50 440 03	6418677400292	Al 16-70	7,5	2 M8	20	115	50
KG 6.1	50 440 08	6418677400308	Al 16-70	10,0	2 M8	20	120	50
KG 41	50 440 11	6418677400230	Al 16-120	7,5	2 M8	20	160	50
KG 16	50 440 04	6418677400131	Al 16-120	10	2 M10	40	265	25
KG 16.1	50 440 05	6418677400148	Al 16-120	15	2 M10	40	275	25
KG 43	50 440 12	6418677400254	Al 50-240	10	2 M10	40	335	25
KG 26	50 440 10	6418677400209	Al 120-300	15	2 M12	70	745	10
KG 26.4	50 440 22	6418677400216	Al 4 x 70-120	15	2 M12	70	780	25

