

RUUVIKAAPELIKENGÄT

Käytetään Al-johtimien liittämiseen keskuksiin, kojeisiin ja kiskoihin. Liitoksissa on käytettävä liitosrasvaa. Alumiiniosat ovat korroosion kestävää seosalumiiniprofiilia, jonka vetomurtolujuus on 300 N/mm². Ruuvit ovat kuumasinkittyjä ja lujuusluokkaa 8.8.Kuparikiskot on tinattu.

Ruuvikaapelikengät SAL

Ensto

Ruuvikaapelikengissä on momenttiruuvit joten asennuksessa ei tarvita puristustyökaluja. Tinatut mallit soveltuvat sekä Al-, että Cu-johtimille. Käyttöalue on laaja, neljä kokoa kattaa poikkipinnat 10-300 mm². Ruuvikaapelikengät on koestettu SFS 2663 ja IEC 1238-1 mukaan. Liitettäessä hehkutettuja Al-kaapeleita suositellaan pienillä poikkipinnoilla (16, 25 ja 35 mm²) käytettäväksi lisäholkki SJH I.47.

Tyyppi	SSTL numero	EAN-koodi	Johtimille mm ²	Reikä Ø mm	Paino g	Pakkaus kpl
SAL 1.2	52 181 55	6418677401398	Al 10-50	8,5	33	100
SAL 1.27	52 181 05	6418677401404	Al/Cu 10-50	8,5	33	100
SAL 2.2	52 181 59	6418677401435	Al 50-95	10,5	75	100
SAL 2.27	52 181 09	6418677401442	Al/Cu 50-95	10,5	75	100
SAL 3.2	52 181 65	6418677401466	Al 95-150	12,5	130	50
SAL 3.27	52 181 15	6418677401473	Al/Cu 95-150	12,5	130	50
SAL 4.2	52 181 80	6418677401497	Al 150-300	12,5	300	50
SAL 4.27	52 181 30	6418677401503	Al/Cu 150-300	12,5	300	50

