



ISO FLEX

Joint

Tiivistysnauhat venytetystä PTFE:stä

STOKVIS PTFE TIIVISTENAUHAT

NIMELLIS LEVEYDET JA PAKSUUDET

ISO FLEX tiivistenauhat

by Stokvis tapes

ISO FLEX Teflon (PTFE -) tiivistenauha on tarkoitettu erityisesti laippojen tiivistämiseen. Materiaali on puhdasta PTFE:ä, jonka ikääntymisen, kemikaalien ja lämmön kesto on erinomainen. Tiivistenauhassa on paisutettu, kuitumainen rakenne.

Itseliimautuvana tiiviste on nopea asentaa ja hyvin muotoutuva. Voidaan muotoilla paikan päällä eikä hukkamateriaalia synny. Ei pala, säänkestävä ja erinomaisen paineenkestävä.

Luotettava tiivistysmateriaali metallisten laitteiden ja säiliöiden laippoihin kuten; Lämmönvaihtimet, ilmajäähdyttimet ja paineastiat sekä myös pumpput, kompressorit ja lasiliitokset.

Laaja käyttölämpötila-alue;

-240° C - +260° C.

Todella taloudellinen valinta kiitos monikäyttöisyyden, kestävyys,

helpon asennettavuuden ja rajoittamattoman varastointiajan.

Puhdas PTFE (teflon) ei vanhene, kiinnitysliiman tarttuvuus saattaa hieman heiketä yli vuoden varastoinnissa.

Nimellis leveys	Paksuus
50mm	3mm
200mm	5mm
600mm	7mm
1500mm	10,12mm
yli 1500mm	14,17,20mm

Hyväksynät

1. Technical Control Board (TCB)
Inspection no. MP 3/8993
2. BAM Inspection no. TGB 8609 / 4-2905
3. DVGW Reg. No. G89 e 001