

PESUKARHU SUIHKUPUTKET

Pesukarhu suihkuputket ovat tunnettuja laadukkaista materiaaleistaan ja harkitusta muotoilustaan. Suihkuputkiamme käytetään yli kahdessa-kymmenessä maassa ympäri maapallon.



PESUKARHU SUIHKUPUTKET



PESUKARHU Suihkuputki - malli A

- muotoiltu, kämmenpuolelle rakennettu liipasinventtiili vaativalle käyttäjälle
- portaaton suihkun säätö pistemäisestä hienoon sumuun
- kuulapikaliitin uros
- virtaus 20 l/min (2,5 bar)

Tuotekoodi	Tuotetiedot
135 1680-000	Pesukarhu A Pikaliittimellä
LVI-NUMERO	2941510

PESUKARHU SUIHKUPUTKET



PESUKARHU Suihkuputki - malli B

- säädettävä suihkun sulkupää
- portaaton suihkun säätö pistemäisestä leveään suihkuun
- lämpöeristetty runko kuuman veden käyttöön (max. 50 C)
- soveltuu kiinteistönhuoltoon, elintarvike-teollisuuteen, esisammutukseen jne.
- saatavana eri letkuliitännävaihtoehtoilla
- 1/2" rungolla
- virtaus 60 l/min (2,5 bar)
- suurin sallittu käyttöpaine 10 bar

Tuotekoodi	Tuotetiedot	LVI-Numero
135 1681-000	½" ulkokierteellä	
135 1681-000K	Kuulapikal.liitäntä (uros)	
135 1681-013	13 mm letkukaralla	2941713
135 1681-016	16 mm letkukaralla	2941716
135 1681-019	19 mm letkukaralla	2941719
135 1681-113	DN 25 liittimellä	

PESUKARHU SUIHKUPUTKET



PESUKARHU Suihkuputki - malli C

*Sama putki kuin PESUKARHU B , mutta 3/4" rungolla,
mikä mahdollistaa suuremman vesimäärän*

- säädettävä suihkun sulkupää
- portaaton suihkun säätö pistemäisestä leveään suihkuun
- lämpöeristetty runko kuuman veden käyttöön (max. 50 C)
- soveltuu kiinteistöhuoltoon, elintarvike-teollisuuteen, esisammutukseen jne.
- saatavana eri letkuliitännävaihtoehdoilla
- 3/4" rungolla
- virtaus 80 l/min (2,5 bar)
- suurin sallittu käyttöpaine 10 bar

Mitat

Pituus: ilman liitintä 185 mm

Leveys: leveimmältä kohtaa 50 mm

Paino: ilman liitintä 504 g

Tuotekoodi	Tuotetiedot	LVI-Numero
135 1682-000	3/4" ulkokierteellä	
135 1682-001	3/4" sisäkierteellä	
135 1682-005	1" ulkokierteellä	
135 1682-019	19 mm letkukaralla	
135 1682-025	25 mm letkukaralla	2941725
135 1682-032	32 mm letkukaralla	
135 1682-113	DN 25 liittimellä	

PESUKARHU SUIHKUPUTKET



PESUKARHU Suihkuputki - malli D Suora

- nopea liipasinventtiilisulku
- portaaton suihkun säätö pistemäisestä hienoon sumuun
- lämpöeristetty runko kuuman veden käyttöön (max. 50° C)
- erityisesti riippuletkuille
- soveltuu erinomaisesti elintarviketeollisuuden käyttöön
- suuttimen kokoamisessa käytetään elintarvikerasvaa
- virtaus 40 l/min (2,5 bar)

Tuotekoodi	Tuotetiedot	LVI-Numero
135 1683-000	½" sisäkierre	
135 1683-013	13 mm letkukaralla	2941731
135 1683-016	16 mm letkukaralla	2941715
135 1683-019	19 mm letkukaralla	2941717

PESUKARHU SUIHKUPUTKET



PESUKARHU Suihkuputki - malli D-pitkä

- pitkä D-malli viuhkasuuttimella
- 60 cm RST varsi
- nopea liipasinventtiilisulku
- lämpöeristetty runko kuumen veden käyttöön (max. 50 C)
- varustettu iskunsuojarenkaalla
- varustettu vaihtoeht. 16 tai 19 mm kuulapikaliittimellä
- virtaus 40 l/min (2,5 bar)

Tuotekoodi	Tuotetiedot	LVI-Numero
135 1683-000P	BSP ½" sisäkierre	
135 1683-016P	16 mm letkukaralla	
135 1683-019P	19 mm letkukaralla	2941718
135 1683-025P	25 mm letkukaralla	

PESUKARHU SUIHKUPUTKET



PESUKARHU Suihkuputki - malli D-kulma

- 90 asteen kiinteällä kulmalla
- portaaton suihkun säätö pistemäisestä leveään suihkuun
- lämpöeristetty runko kuuman veden käyttöön (max. 50 C)
- varustettu iskusuojalla
- nopea liipasinventtiilisulku
- soveltuu elintarviketeollisuuteen ja muuhun vaativaan käyttöön
- suuttimen kokoamisessa käytetään elintarvikerasvaa
- virtaus 40 l/min (2,5 bar)

Tuotekoodi	Tuotetiedot	LVI-Numero
135 1683-016K	16 mm letkukaralla	2941727
135 1683-019K	19 mm letkukaralla	

PESUKARHU SUIHKUPUTKET



PESUKARHU Suihkuputki - malli E6

- suunniteltu erityisesti paperiteollisuuden tarpeisiin
- isoille vesimäärille, 250-350 l
- minimi käyttöpaine 2,5 bar / suurin 12 bar
- max. veden lämpötila 50 C
- tehokas suihkusuutin
- portaaton suihkun säätö pistemäisestä leveään suihkuun
- iskunsuoja
- lämpöeristetty
- rungossa R 1" ulkokierre

maks. halkaisija 80 mm, maks. pituus 335 mm,
suuttimen halkaisija vastaa 13,47 mm pyöreä reikää.

Tuotekoodi	Tuotetiedot	LVI-Numero
135 1686-000	R 1" ulkokierteellä	2941736
135 1686-025	25 mm letkukaralla	

PESUKARHU SUIHKUPUTKET



PESUKARHU Suihkuputki - malli I

- ilma- tai vesisuutin säädettävällä sulkupäällä
- 6-8 mm:n suuttimille
- kestävä ja tarkka, soveltuu suurille ilmamäärille
- soveltuu paperiteollisuuteen
- eri letkuliitännävaihtoehtoja

Tuotekoodi	Letku Ø / mm	Suutin / mm	LVI-Numero
135 1608-019	19	8	2941764
135 1606-019	19	6	2941762
135 1606-025	25	6	2941766
135 1608-025	25	8	2941768

PESUKARHU SUIHKUPUTKET

PESUKARHU Suihkuputki - malli X

Ammattikäyttöön tarkoitettu kestävä suihkusuutin teollisuuden erilaisiin pesukohteisiin. Kaksi mallia, messinki tai haponkestävä.

- runko kromattua messinkiä tai haponkestävää terästä
- suoja EPDM kumia
- tiivisteet EPDM kumia;
(soveltuu elintarviketeollisuuden käyttöön (FDA / DVGW))
- kahva ruostumatonta terästä
- 1/2" BSP naaraskierre
- max. lämpötila 95 °C (200 ° F)
- max. paine 24 bar (350 psi)
- paino 870 g
- vesisuihku säädettävissä viuhkasta terävään suihkuun
- kahvan liike säädettävissä
- ei muodosta vesisumua
- virtaus 30 l/min (5 bar)

Tuotekoodi	Tuotetiedot	LVI-Numero
1351679-000	Kromattu messinki	2941799
1351679-100	Haponkestävä teräs	



KARHU - LETKUKÄRRY

Karhu 160 -LETKUKÄRRY

- letkulla ja suuttimella

- Kotimainen tuote
- Erittäin kestävä ja helposti liikuteltava
- Nopeasti käyttöönotettava ja tilaa säästävä
- Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön
- Letkupituudet 25 -90 metriä
- Saatavana 19 ja 25 mm letkukaroilla
- Ilmakumirenkaat ja takaisinkelauskahva
- Mitat: L 660 mm, S 630 mm, K 1060 mm
- Paino 23 kg (ilman letkua ja suutinta)
- letku ToppFire pikapalopostiletku
- 19 mm letku + Pesukarhu B-suihkuputki
- 25 mm letku + Pesukarhu C-suihkuputki



ToppFire Pikapalopostiletku

Kudosvahvisteiset ja muotonsa pitävät ToppFire letkut on kehitetty pikapaloposteja varten. Letku soveltuu erinomaisesti päivittäiseen kovaan käyttöön - se kestää vetoa ja kulutusta ja se on aina helppo pitää puhtaana.

ToppFire pikapalopostiletkut täyttävät EN 694 laatustandardin.

Ensisijainen käyttöalue:

Pikapalopostien ja kiinteistöjen vesiletku

Valmistusmateriaali:

PVC/nitriilikumisekoite ja polyesteri

Rakenne ja väri:

3-kerros ristikudosletku. Pinta ja sisältä musta.

Käyttölämpötila:

- 20 °C + 60 °C

Huomautukset:

Täyttää EN 694:2001 Type A Class 2 standardin.

SP Technical Research Institute of Sweden testilaitoksen testaa-
ma ja hyväksymä.

12 bar/42 bar

Ø 19 mm , Ø 25 mm



Mitat (mm)

sisä Ø	ulko Ø
19,0	26,5
25,0	33,0

LETKUTELINE

LETKUTELINE KIILTOSINKITTY TAI RST



- Mitat, L 450mm, K 167 mm, S 155 mm

Tuotekoodi	Tuotetiedot	LVI-Numero
135 61130	RST letkuteline	2930793
135 61120	Kiiltosinkitty letkuteline	2930791