

TALOVAROKE- JA HAAROITUSKOTELOT

ENSTOn talovaro- ja haaroituskotelo on valmistettu kierrätettävästä polykarbonaatista (PC), jolla on korkea lämmön- ja iskunkestävyys. Ne kestävät jatkuvassa käytössä lämpö 130 °C ja kylmyyttä -50 °C, joten ne soveltuvat erinomaisesti sekä sisä- että ulkokäyttöön. Kotelossa käytetty materiaali on itsestäänsammuttavaa, täysin kosteudenkestävää ja UV-testattua (IEC 68-2-5).

Täydelliset tuotepaketit sisältävät kotelon, kannen, kiinnitysruuvit, tiivistysholkit, liittimet, varokepesät ja -kannet sekä sulkutulpat käyttämättä jääneisiin reikiin. Liittimet ovat tinattuja, joten ne soveltuu sekä Al-, että Cu-johtimien liittämiseen. Haaroituskoteloissa on irtoliittimet mikä mahdollistaa johtimien kytkemisen kotelon ulkopuolella lisäten asennusystävällisyyttä merkittävästi. Kotelossa on läpivienti myös 16 mm² maadoitusköydelle.

Talovarokekotelot

Ensto

SK 180.25 (25 A) ja SK 180.63 (63 A) ovat tehtaalla valmiiksi kalustettuja talovarokekoteloita. Syöttökaapeli max 50 Al/Cu.

Tyyppi	SSTL numero	EAN-koodi	Kaapeli Ø/mm	Paino g	Pakkaus kpl	lev/syv/kork mm
SK 180.25	54 502 31	6418677403453	22-32 / 2x16-25	2500	1	300/130/200
SK 180.63	54 502 33	6418677403460	22-32 / 2x16-25	2500	1	300/130/200

Haaroituskotelo

Ensto

SK 175 (35 mm²) ja SK 180 (50 mm²) ovat irtoliittimillä varustettuja haaroituskoteloita. Liittimet ovat tinattuja, joten ne soveltuvat sekä Al- sekä Cu-johimisten kaapeleiden haaroittamiseen. SK 175 sisältää 4 kpl KE 10.1 liittimiä ja SK 180 sisältää 4 kpl KE 10.504 liittintä.

Tyyppi	SSTL numero	EAN-koodi	Kaapeli Ø/mm	Paino g	Pakkaus kpl	lev/syv/kork mm
SK 175	54 503 75	6418677403439	2x16-25	600	8	200/86/120
SK 180	54 502 30	6418677403446	2x22-32 / 16-25	1800	1	300/130/200

Haaroitusliittimet

Ensto

SK 175 (35 mm²) ja SK 180 (50 mm²) ovat irtoliittimillä varustettuja haaroituskoteloita. Liittimet ovat tinattuja, joten ne soveltuvat sekä Al- sekä Cu-johimisten kaapeleiden haaroittamiseen. SK 175 sisältää 4 kpl KE 10.1 liittimiä ja SK 180 sisältää 4 kpl KE 10.504 liittintä.

Tyyppi	SSTL numero	EAN-koodi	Johtimille mm ²	Paino g	Pakkaus kpl
KE 10.1	54 503 81	6418677400049	Al/Cu 4 x 16-35/1,5-25	45	50
KE 10.3	54 503 83	6418677400063	Al/Cu 6 x 16-35/1,5-25	45	50
KE 10.504	54 503 58	6418677400087	Al/Cu 4 x 16-50/2,5-35	55	50
KE 10.506	54 503 59	6418677400094	Al/Cu 6 x 16-50/2,5-35	55	50

