

## TALOVAROKE- JA HAAROITUSKOTELOT

ENSTOn talovaro- ja haaroituskotelot on valmistettu kierrätettävästä polykarbonaatista (PC), jolla on korkea lämmön- ja iskunkestävyys. Ne kestävät jatkuvassa käytössä lämpö 130 °C ja kylmyyttä -50 °C, joten ne soveltuvat erinomaisesti sekä sisä- että ulkokäyttöön. Koteloiden käytetty materiaali on itsestäänsammuttavaa, täysin kosteudenkestävää ja UV-testattua (IEC 68-2-5).

Täydelliset tuotepaketit sisältävät kotelon, kannen, kiinnitysruuvit, tiivistysholkit, liittimet, varokepesät ja -kannet sekä sulkutulpat käyttämättä jääneisiin reikiin. Liittimet ovat tinattuja, joten ne soveltuu sekä Al-, että Cu-johtimien liittämiseen. Haaroituskoteloissa on irtoliittimet mikä mahdollistaa johtimien kytkemisen kotelon ulkopuolella lisäten asennusystävällisyyttä merkittävästi. Koteloiden läpivienti myös 16 mm<sup>2</sup> maadoitusköydelle.

### Talovaro- ja haaroituskotelot

Ensto

SK 180.25 (25 A) ja SK 180.63 (63 A) ovat tehtaalla valmiiksi kalustettuja talovaro- ja haaroituskoteloita. Syöttökaapeli max 50 Al/Cu.

| Tyyppi    | SSTL numero | EAN-koodi     | Kaapeli Ø/mm    | Paino g | Pakkaus kpl | lev/syv/kork mm |
|-----------|-------------|---------------|-----------------|---------|-------------|-----------------|
| SK 180.25 | 54 502 31   | 6418677403453 | 22-32 / 2x16-25 | 2500    | 1           | 300/130/200     |
| SK 180.63 | 54 502 33   | 6418677403460 | 22-32 / 2x16-25 | 2500    | 1           | 300/130/200     |

### Haaroituskotelot

Ensto

SK 175 (35 mm<sup>2</sup>) ja SK 180 (50 mm<sup>2</sup>) ovat irtoliittimillä varustettuja haaroituskoteloita. Liittimet ovat tinattuja, joten ne soveltuvat sekä Al- sekä Cu-johtimien kaapeleiden haaroittamiseen. SK 175 sisältää 4 kpl KE 10.1 liittimiä ja SK 180 sisältää 4 kpl KE 10.504 liittintä.

| Tyyppi | SSTL numero | EAN-koodi     | Kaapeli Ø/mm    | Paino g | Pakkaus kpl | lev/syv/kork mm |
|--------|-------------|---------------|-----------------|---------|-------------|-----------------|
| SK 175 | 54 503 75   | 6418677403439 | 2x16-25         | 600     | 8           | 200/86/120      |
| SK 180 | 54 502 30   | 6418677403446 | 2x22-32 / 16-25 | 1800    | 1           | 300/130/200     |

### Haaroitusliittimet

Ensto

SK 175 (35 mm<sup>2</sup>) ja SK 180 (50 mm<sup>2</sup>) ovat irtoliittimillä varustettuja haaroituskoteloita. Liittimet ovat tinattuja, joten ne soveltuvat sekä Al- sekä Cu-johtimien kaapeleiden haaroittamiseen. SK 175 sisältää 4 kpl KE 10.1 liittimiä ja SK 180 sisältää 4 kpl KE 10.504 liittintä.

| Tyyppi    | SSTL numero | EAN-koodi     | Johtimille mm <sup>2</sup> | Paino g | Pakkaus kpl |
|-----------|-------------|---------------|----------------------------|---------|-------------|
| KE 10.1   | 54 503 81   | 6418677400049 | Al/Cu 4 x 16-35/1,5-25     | 45      | 50          |
| KE 10.3   | 54 503 83   | 6418677400063 | Al/Cu 6 x 16-35/1,5-25     | 45      | 50          |
| KE 10.504 | 54 503 58   | 6418677400087 | Al/Cu 4 x 16-50/2,5-35     | 55      | 50          |
| KE 10.506 | 54 503 59   | 6418677400094 | Al/Cu 6 x 16-50/2,5-35     | 55      | 50          |

