

## Sähköpyörän latausasema

# BCS Pure



## BCS Pure

### Sähköpyörän latausasema

#### MUOKATTAVA

Tuotenumero: 58112201

Mitat: 528 x 530 x 226 mm

Sähköpolkupyörän latausasema, harmaa, RAL 7035, kansipainatuksella (räätälöitävissä), neljä latauspistettä (2 x SCHUKO® 230V, 1 x Shimano, 1 x Bosch, kiinteällä kaapelilla, sisältää yhteensopivat lataus pistokkeet, sopii 230/400V, tuote on kytkentävalmis, nopea ja helppo seinäasennus Sisältää tarvikkeet: Neljällä ulkoisella kiinnityskorvakkeella 10mm tai 40mm etäisyydellä seinästä, integroidulla tuuletusventtiilillä BEL Air M40 estämään kondenssiveden muodostumista kotelon sisällä.

#### Helppo



## Tekniset tiedot

### Kojeet

SCHUKO®-pistorasia (sivulla), 230V:	2
Bosch latauspää:	1
Shimano latauspää:	1

### Sähköiset ominaisuudet

Mitoituskäyttöjännite AC:	230 V
Nimelliskäyttöjännite DC:	50 V
pienin johtimen poikkipinta-ala:	1,5 mm²
Kotelointiluokka:	IP54
tuuletettu:	kyllä
Johtimen max poikkipinta-ala:	4 mm²
Suojausluokka:	II

## Värit

Pohja-osan väri:	harmaa
Kannen väri:	Läpikuultava (valkoinen)

## Lisäominaisuudet

Kaapelin läpivienti:	Ei
BCS puhelinsoveluus:	Ei
BCS järjestelmänvalvoja:	Ei

## Mitat

Leveys:	528 mm
Pituus:	530 mm
Korkeus:	226 mm

## Materiaalin ominaisuudet

Soveltuu ulkokäyttöön:	kyllä
Teollisuuslaatu:	kyllä

## Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Seinäasennus
Sinetöitävissä:	kyllä
Yläosan tyyppi:	Suojus
Iskunkestävyysluokka:	IK08

## Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	80 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	75 %
Ympäristön lämpötila min.:	-25 °C
Ympäristön lämpötila max.:	40 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	35 °C
Asennuspaikka:	Sisätiloissa / suojassa ulkona

## Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polykarbonaatti, lasikuituvahvistettu
Kannen materiaali:	Polykarbonaatti
Sisäänviennin materiaali:	Polyamidi
Tiivisteiden materiaali:	Silikoni
Kansiruuvien materiaali:	Polyamidi, lasikuituvahvistettu