

EAN: 6414150070341

LVI: 6310753

static.oras.com/7169



Termostaattinen suihkuhana, jossa EasyGrip-kahvat, lämmönsäädin ja EcoFlow-virtaamasäädin. Hanassa roskasiivilät ja yksisuuntaventtiilit. Suihkusetissä 1750 mm pitkä suihkuletku, suihkutanko, saippuateline, käsisuihkun pidike, seinäkiinnike, käsisuihku, jossa monta säätövaihtoehtoa miellyttävän suihkukokemuksen saavuttamiseksi, sekä kalkkivapaa ja helposti puhdistettava siivilä.

Tuote sisältää:

- runko 7160, LVI-koodi 6318040
- Optima-suihkusetti 2790, LVI-koodi 6510100

- Suihku
- Termostaattinen
- Seinäasennus
- Kromi
- Easy Grip, Lämmönsäätökahva, Määränsäätökahva
- Käsisuihku, Suihkutanko, Säädettävä suihkun kannatin, Saippuateline, Suihkupidike, Suihkuletku (1750 mm), Eko-virtaustoiminto
- Turvanuppi 38°C:n kohdalla
- Keraaminen käyttöventtiili virtaamansäädölle, Termostaattinen säätöosa, Yksisuuntaventtiilit, Roskasiivilät
- Tuote sisältää: runko 7160 (lvi-koodi 6318040), Oras Optima -suihkusetti 2790 (lvi-koodi 6510100)
- 3 suihkutoimintoa

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Ekovirtaama 300 kPa | 0.21 l/s |
| Virtaama 300 kPa | 0.27 l/s |
| Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s) | 160 kPa |

Tekniset ominaisuudet

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Lämmin vesi | max. +80°C |
| Käyttöpaine | 100 - 1000 kPa |
| Liitäntäkoko | G1/2 |
| Asennusleveys | CC150± 3 mm |
| Backflow prevention (EN1717) | EB |
| Materiaali | Messinki/Muovi |

Määräykset

| | |
|--------------|----------------------------------|
| EN standardi | EN 1111, EN 1112, EN 1113 |
| Ääniluokka | I (ISO 3822) Oras lab. |



