

**Kytkentäpaneeli, 19" 1U, 16 RJ45 porttia, snap-in
(RST16)**



Tuotekoodi	RST16
Sähkönumero	72 474 20
GTIN	6410072474205
Portteja	16
Myyntipakkaus	1 kpl (490 x 45 x 90 mm, 0.4 kg)

STANDARDIT

EIA19"

ASENNUSOMINAISUUDET

Varastointilämpötila: -0 to +70 °C

Asennuslämpötila: -0 to +50 °C

Käyttölämpötila : -20 to +60 °C

Asennus: suunniteltu EIA 19" kaappeihin

Liittimet: suojaamattomille ja suojatuille

RAKENNE

Materiaali: rosteri

Merkinnät: numeroitu 1-16

Mitat: 484 x 44 x 75 mm (1U)

Paino: 0.38 kg

YHTEENSOPIVUUS

Keystone liittimet: kaikille suojatuille ja suojattomille KERMAN ja APS liittimille ja adaptereille.

TAKUU

FSM OY tarjoaa 25 vuoden takuun KERMAN sisätilojen kupari- ja hybridikaapelointijärjestelmiin.

KERMAN:n järjestelmätakuun ansiosta loppukäyttäjä voi olla varma siitä, että tietoverkkokaapelointi vastaa sovellettavia suorituskykystandardeja 25 vuoden ajan.

KERMAN laajennettu järjestelmätakuu on saatavilla kun järjestelmän asentaa valtuutettu KERMAN kaapelointikumppani.

Tämä asiakirja on toteutettu siten, että sisältö on niin luotettavaa ja virheetöntä kuin mahdollista. FSM Oy ei kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tässä dokumentissa, ja käyttäjän on konsultoitava FSM Oy:tä kaikissa tästä dokumenteista heränneistä kysymyksistä. FSM Oy pidättää itselleen oikeuden korjata asiakirjan sisältöä milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei saa kopioida missään muodossa osaksi tai kokonaan ilman FSM Oy:n kirjallista lupaa.