

EAN: 6414150098277
static.oras.com/7403



- Douche oplossingen
- Thermostatisch
- Wandmontage
- Chroom
- Temperatuurgreep, Debietgreep
- Draaiknop omstelling, Geïntegreerde omstelling met debietregeling
- Handdouche, Glijstang, Hoofddouche, Verstelbare bevestiging glijstang, Doucheslang (1750 mm), Eco debiet control, Variabele montage punten, Draaibaar kogelscharnier, Beschermtechnologie tegen kalkaanslag
- Normaal – gelijkmatige en zachte waterstroom, Verkwikkend – sterke waterstroom, activeert en verfrist het lichaam, Ontspannend – zachte waterstroom, aangenaam voor het hele lichaam
- Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C, THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing.
- Keramische bovendeele voor debiet, Thermostatische temperatuurregeling, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- Directe aansluiting, Binnendraad
- Kan worden ingekort
- Zonder koppelingen

Technical data

Flow properties

Flow-rate at 300 kPa	0.3 / 0.26 l/s
Pressure loss with flow (0.2 l/s)	180 kPa

Technical properties

Hot water supply	max. +65°C
Working pressure	100 - 1000 kPa
Connection size	G3/4
Installation width	CC150± 3 mm
Projection	435 - 460 mm
Material	brass

Regulations

EN standard	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Noise class	I (ISO 3822)



