

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE



SPIKFOT valutuki Ø50 – 125 mm putkelle LVI 237 3108 FP 19519

Valutuen materiaali on PP (Polypropeeni)

Käyttötarkoitus:

Käytetään halkaisijaltaan 50-125 mm muoviputkien asennukseen. Korkeus säädettävissä 0-120 mm niin, että kaadosta tulee sopiva.

Ylin käyttölämpötila jatkuvasti 80°, hetkellisesti 90°. Saattaa murentua alle 0°C.

Asennus:

Kiinnitettäessä betoniin naulapistoolilla suosittelemme Hilti X-ET MX kiinnikkeitä.

HUOM! Käytetään pareittain.

Selvitä kaikki asennukselle asetetut vaatimukset

- Aseta tuki vakaasti ja tukevasti alustalleen.
- Sääda siten, että tuki vastaa käytettävän putken kokoa.
- Kiinnitä tuki alustaan.
- Sääda valutuen jalkojen asento siten, että kaadosta tulee sopiva.

Varmista ennen valua, että asennus on vakaa ja pysyy paikoillaan valettaessa.

Kiinnitä valutuki kunnolla, ettei se irtoa tärylevyä käytettäessä!

Suosittellemme, että valutukia käytetään pareittain, 10-50 millimeters välein. Seuraa putken valmistajan ohjeita etäisyydestä kiinnityspisteiden välillä (L).

