

# KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE



## PUTKIKIINNIKE 50/75/110 MM PUTKIIN

LVI 237 3172	Ø50	FP 19201	HARMAA
LVI 237 3173	Ø75	FP 19301	HARMAA
LVI 237 3175	Ø110	FP 19401	HARMAA

Putkikiinnikkeiden materiaali on PP (Polypropeeni).

### *Käyttötarkoitus:*

Muoviputkien asennus seinään tai kattoon sisätiloissa.

### *Asennus:*

- Ruuvaa alempi osa alustaan.
- Aseta putki alaosaan.
- Aseta yläosa putken ympärille ja aseta yläosan toinen puoli alaosaan.
- Paina yläosan toinen puoli alaosaan niin että kuuluu napsahdus.

Putkikiinnikkeessä on M8-upotus, joka mahdollistaa ripustamisen kattoon. Lisätarvikkeina pinottavat 10mm korotuspalat.

Korotuspala Ø50 putkikinnikkeelle LVI 237 3172

Korotuspala Ø75 putkikinnikkeelle LVI 237 3173

Korotuspala Ø110 putkikinnikkeelle LVI 237 3175

Faluplast suosittelee, että putkikiinnikkeet asetetaan 50-70 sentin etäisyydelle toisistaan.

### *Purkaminen:*

Aseta ruuvimeisseli ylä- ja alaosan väliin ja paina niin, että lukitushammas liikkuu sisäänpäin ja nosta samalla putki ylös.

### *Puhdistus:*

Mitään erityistä huoltoa ei tarvita, tarvittaessa osat voi pyyhkiä kostealla liinalla ja tavallisella miedolla puhdistusaineella.

Ylin käyttölämpötila jatkuvasti 80°, hetkellisesti 90°.

PP sietää hyvin useimpia kemikaaleja kuten öljyä, bensiiniä ja tärpättiä.

**Faluplast**