


KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE



32mm x 32mm, kartiomutteri
LVI 248 8183 // FP 75600



40mm x 40mm, kartiomutteri
LVI 248 8184 // FP 76100



32mm x 40mm, lukitusmutteri
LVI 248 8185 // FP 76000



40mm x 50 mm, lukitusmutteri
LVI 2482 8186 // FP 76020



25mm x 32mm, lukitusmutteri
LVI 248 8187 // FP 75200

SUORAT LIITOKSET

Osien materiaali on PP (PolyPropeeni), tiivisteiden TPE (TermoPlastinenElastomeeri). Erityistä huoltoa ei tarvita, osat puhdistetaan kangasliinalla ja tavallisella miedolla puhdistusaineella.

Käyttötarkoitus:

Käytetään Ø25/32/40mm putkien liitoksiin.

Asennus:

Johtuen osien monista käyttömahdollisuuksista on vaikeaa antaa yksiselitteistä asennusohjetta.

Putken katkaisu on tehtävä suoraan, kohtisuoralla leikkauksella hienoteräisellä sahalla tai muulla sopivalla välineellä. Leikkauspinta hiotaan ja puhdistetaan jottei tiivistys vahingoittuisi asennettaessa. Varmista, että osa on riittävän syvällä ja kiristä mutterilla. Asennuksen jälkeen varmista, että putki on tiukasti kiinni kun mutteri on kiristetty ja että asennus on tiivis. Käytä putkipitimiä putken kiinnityksessä, putkipidin pitäisi kiinnittää aina ennen liitosta ja liitoksen jälkeen!

Ylin käyttölämpötila jatkuvasti 80°, tilapäisesti 90° C.

PP sietää hyvin useimpia kemikaaleja kuten öljyä, bensiiniä ja tärpättä.