

## KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE



32 x 1" uk / 3/4" sk  
LVI 248 8188 FP75300



32 x 1" sk  
LVI 248 8189 FP75400



32 x 1 1/4" uk  
LVI 248 8190 FP75500



32 x 1 1/4" sk  
LVI 248 8191 FP75700



32 x 1 1/2" uk / 1 1/2" sk  
LVI 248 8193 FP75800 **valkoinen**  
LVI 248 8194 FP75801 **harmaa**

### SUORAT LIITOKSET

#### Kartio/mutteri sisä/ulkop. kierteeseen

Osien materiaali on ABS/PP, kartioiden PE. Erityistä huoltoa ei tarvita, osat puhdistetaan kangasliinalla ja tavallisella miedolla puhdistusaineella.

#### **Käyttötarkoitus:**

Käytetään Ø32mm putkien liitoksiin.

#### **Asennus:**

Johtuen osien monista käyttömahdollisuuksista on vaikeaa antaa yksiselitteistä asennusohjetta. Asennuksen jälkeen varmista, että putki on tiukasti kiinni kun mutteri on kiristetty ja että asennus on tiivis.

Ylin käyttölämpötila jatkuvasti 70/80°, tilapäisesti 90° (70°koskee ABS)

ABS/PP sietävät hyvin useimpia kemikaaleja kuten öljyä, bensiiniä ja tärpättiä.