

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE



KULMAYHDE LVI 248 8198 FP 77300 32 mm x 1¼” – 1½” sk

Osien materiaali on PP (Polypropeeni). Erityistä huoltoa ei tarvita, osat puhdistetaan kangasliinalla ja tavallisella miedolla puhdistusaineella.

Käyttötarkoitus:

Liittää asennuksen 90° kulmaan.
Sisäkierre on 1 ¼” ja 1 ½” (1 ½” irtomutteritta).

Asennus:

Asennetaan 1 ¼” tai 1 ½” pohjaventtiiliin. Kiristä niin että asennus on tiivis.

Putken katkaisu on tehtävä suoraan, kohtisuoralla leikkauksella hienoteräisellä sahalla tai muulla sopivalla välineellä. Leikkauspinta hiotaan ja puhdistetaan. Työnnä putki paikoilleen, kunnes se osuu pohjaan ja kiristä mutteri.

HUOM! varmista huolella että putki osuu liittimen pohjaan.

Asennuksen jälkeen varmista, että putki on tiukasti kiinni kun mutteri on kiristetty ja että asennus on tiivis.

Käytä putkipitimiä putken kiinnityksessä, putkipidin pitäisi kiinnittää aina ennen liitosta ja liitoksen jälkeen!

Kapasiteetti 0.94 l/sek

Ylin käyttölämpötila jatkuvasti 80°, tilapäisesti 90° C.

PP sietää hyvin useimpia kemikaaleja kuten öljyä, bensiiniä ja tärpättiä.