

# KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE



## DUO CONTACT PUTKIPITIMET

Yhdelle ja kahdelle putkelle 12/15/16 valkoinen/kromi

|              |          |                       |
|--------------|----------|-----------------------|
| LVI 322 4438 | FP 14600 | 1-os. valkoinen       |
| LVI 322 4439 | FP 14605 | 1-os. kromi           |
| LVI 322 4440 | FP 14610 | 2-os. 40cc, valkoinen |
| LVI 322 4441 | FP 14615 | 2-os. 40cc, kromi     |


Yläosan materiaali on ABS (AkryyliButadiiniStyreeni), sisäosien PP. Kromaus on tehty elektrolyttisesti (aito kromi). Alaosan materiaali on PC/ABS.

### **Käyttötarkoitus:**

Putkien (Ø12/15/16mm) kiinnittäminen kaakeliseinään kosteissa tiloissa. Kannakkeet tulee kiinnittää vain koviin pintoihin (kaakeli). Emme takaa toimivuutta muilla seinän päällysteillä.

### **Asennus:**

Katso asennusohje kotisivullamme [www.faluplast.com](http://www.faluplast.com)

 Putkipitimiä käytetään yhdessä Faluplastin liiman kanssa. (LVI 326 7190)  
Käytettäessä muuta liimaa Faluplast ei takaa tuotteen toimivuutta.

### **Huolto:**

Mitään erityistä huoltoa ei tarvita, osat puhdistetaan kangasliinalla ja tavallisella miedolla puhdistusaineella.

### **Poistaminen:**

Liimalaatan ja kannakkeen poistaminen tapahtuu helpoiten leikkaamalla liimasauma pianolangalla tai vastaavalla. Alustasta riippuen voi liimalaatan myös vetää irti, mutta tätä ei suositella sillä alusta voi vaurioitua. Kovettunut liima pitää poistaa mekaanisesti. Kovettumaton liima poistetaan paperiliinalla ja tärpätillä tai puhdistusliinalla (LVI 326 7970).

Kannakkeen irroittaminen liimalaatasta:

Kannake on kiinnittynyt liimalaataan napsulukolla.

Irroita kansi kannakkeesta.

Irroita sisäosa (puuttuu Ø15/16mm kannakkeesta)

Kannakkeen alaosassa on ura jossa napsulukko kiinnittyy liimalaataan. Paina ruuvimeisselillä lukkoa ja napsauta auki.

Ylin käyttölämpötila jatkuvasti 80°, tilapäisesti 90° C.

Materiaalit sietävät hyvin useimpia kemikaaleja kuten öljyä, bensiiniä ja tärpättä.

**Faluplast**