

PJX PISTORASIAJAKOKAAPIT

Pistorasiajakokaapit on valmistettu alumiinista ja ruostumattomasta teräksestä. Ominaisia käyttökohteita keskuksille ovat esimerkiksi torit, satamat, parkkipaikat, leirintäalueet, pienvenesatamat ja muut yleiset alueet. Asennus voidaan tehdä maajalustalla, tai vaihtoehtoisesti seinä- tai tasopinnalle.

TYYPPI	SÄHKÖNUMERO	I _{nA}	Liittäminen sähköverkkoon	Pistorasiat (kpl)			VVS (kpl) 30 mA	
				Suko 230V 16A	CEE 5-nap. 400V/6h 16A	32A		63A
Vakiokeskukset, kotelon mitat (kxlxs) 1010x410x280, IP44, IK09								
PJX 0026W	34 345 00	63	2 x 95mm ² Al/Cu	6	2	-	-	8
PJX 0116W	34 345 01	63	2 x 95mm ² Al/Cu	6	1	1	-	8
PJX 0206W	34 345 02	63	2 x 95mm ² Al/Cu	6	-	2	-	8
PJX 2113V2	34 345 03	125	2 x 95mm ² Al/Cu	3	1	1	2	2
Karavankeskkukset, CW-mallit varustettu CEE-rasioilla, kotelon mitat (kxlxs) 1010x410x280, IP44, IK09								
PJX 0019CW	34 345 04	63	2 x 95mm ² Al/Cu	9	1	-	-	10
PJX 00010CW	34 345 05	63	2 x 95mm ² Al/Cu	10	-	-	-	10
Asennustavat, tilattava erikseen								
PJX maajalusta	34 345 10	toimitetaan erikseen						
PJX seinäasennus	34 345 11	asennetaan tehtaalla						
PJX tasopinta	34 345 12	asennetaan tehtaalla						



TESTATTUA TURVALLISUUTTA

PJX - pistorasiajakokaapit on valmistettu eurooppalaisen standardin EN 61439-3 mukaan.