

HUONEKOSTEUSLÄHETIN KLH 420

KLH 420 on 2-johdinlähetin, jota käytetään suhteellisen kosteuden (%rH) mittaamiseen kuivissa sisätiloissa.

Lähetin voidaan asentaa joko suoraan seinäpinnalle tai uppoasennusrasian päälle.

KLH 420-N lähettimessä on 0...100%rH LCD-näyttö.



Tekniset tiedot:

käyttöjännite	12...35V dc
lähtö, 2-johdinlähetin	4...20mA < 500 ohm (24Vdc)
tehonkulutus	4...20mA, 24Vdc
mittausalue	0...100 % rH
jatkuvaassa käytössä	5...95 % rH
tarkkuus	+/- 3% rH, (25 °C)
pitkäaikainen stabiilisuus	+/- 5 % rH, 24 kuukautta
sallittu ympäristön kosteus (ei kondensoituva)	0...100 % rH
kotelointi	ABS muovi, IP20

Kytkenä:

1	+, 4...20mA
2	-, 4...20mA

Tilausohje:

Tyyppi	Tuotenumero	Kuvaus
KLH 420	1132280	huonekosteuslähetin
KLH 420-N	1132281	näytöllinen huonekosteuslähetin

Laite on direktiivin 2004/108/EY mukainen ja täyttää standardit EN61000-6-3: 2001 (Generic Emission) ja EN61000-6-2: 2001 (Generic Immunity).

Produal Oy

Keltakalliontie 18
48770 Kotka
FINLAND
www.produal.com

Tel: +358-5-230 9200
Fax: +358-5-230 9210
info@produal.fi