

G-Smart digitaaliset kellokytkimet

Uuden sukupolven kellokytkin joissa Bluetooth® ja ohjelmointi mobiilisovelluksen kautta



Gycomin uusi kellokytkinsarja G-Smart toimii mobiililaitteeseen ladattavan sovelluksen avulla, Bluetooth® -yhteyttä käyttäen. Tämä tekee ohjelmoinnista helpompaa ja käyttöönotosta nopeampaa kuin koskaan ennen.

G-smart pitää sisällään kaikki käytännölliset ominaisuudet ja näin on päästy eroon turhista välimalleista. Neljä päätuotetta kattaa yli 90% kaikista olemassaolevista digitaalikellon ominaisuuksista.

Toiminnot

	G-Smart T3 W1	G-Smart T3 W2	G-Smart T3 A1	G-Smart T3 A2
	Viikkokellokytkin jossa Bluetooth ja ohjelmointi mobiililaitteelta tai PC:ltä.	Viikkokellokytkin jossa Bluetooth ja ohjelmointi mobiililaitteelta tai PC:ltä.	Astro-/vuosi- & viikkokello jossa Bluetooth ja ohjelmointi mobiililaitteelta tai PC:ltä.	Astro-/vuosi- & viikkokello jossa Bluetooth ja ohjelmointi mobiililaitteelta tai PC:ltä.
Astrokello			X	X
Vuosikello			X	X
Viikkokello	X	X	X	X
Kanavamäärä	1	2	1	2
ON	X	X	X	X
OFF	X	X	X	X
Pulssi			X	X
Kierto			X	X
Satunnainen ON/OFF			X	X
OHJELMAT				
Päivämäärät	1	2	50	50
Viikonpäivät	10	10	50	50
Muistipaikat	100	100	500	500

G-Smart digitaaliset kellokytkimet

Uuden sukupolven kellokytkin joissa Bluetooth® ja ohjelmointi mobiilisovelluksen kautta

Tekniset tiedot

Käyttöjännite	AC 110-230 V ± 10 % 50-60 Hz
Tehonkulutus	< 1 VA (valmiustilassa)
Relelähtö	Nollapistekäynnistys (zero crossing)
Liitännät	Ruuvi, max 2,5 mm ²
Nimellisvirta resist.kuorma	16 A / 250 V AC
Nimellisvirta indukt.kuorma	10 A / 250 V AC (cos 0.6)
Hehku- ja halogeenilampit	2 600 VA
Loisteputki	1 000 VA sarjakompensoitu tai ilman kompensointia
PL-lamput	14 x 23 W, 16 x 20 W, 16 x 15 W, 18 x 11 W, 22 x 7 W
LED-lamput < 2 W	Max 30 W
LED-lamput 2-8 W	Max 100 W
LED-lamput > 8 W	Max 120 W
DC-kuorma	300 mA / 60 VDC, 800 mA / 24 VDC
Tarkkuus	± 0,3 sek/päivä @ 20° C
Varakäynti	8 vuotta, ohjelmat tallennettu EEPROMiin
Ajan muoto	12h (AM/PM), 24h (tehdasasetus)
Kesä/Talviaika	Automattinen, voidaan kytkeä pois
Näytön valaistus	Valkoinen
Manuaaliset kytkentävaihtoehdot	Automaattinen tila, jatkuva ON/OFF, ohita
Suojaus	PIN-koodi, lukittavissa
Käyttöaikamittari	On
Lyhin kytkentäaika	ON/OFF 1 min
Impulssi	1 sek
Kierto	1 sek
Käyttölämpötila	-20 °C ... +55 °C
Varastointilämpötila	-40 °C ... +70 °C
Kotelointiluokka	IP20
Suojaluokka	II
Hyväksynnot	CE, VDE, FCC
Materiaali	Termoplastinen; itsesammuva & kestää korkeita lämpötiloja
Mitat	90 x 35,5 x 60 mm (pit x lev x kork)
Asennus	DIN-kisko
Moduulileveys	2
Kielivaihtoehdot	Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Englantia (sekä CS, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT)

Tuotetiedot

Tuotenimi	Nimike	STK	Tuotenro
G-Smart T3 W1, 1 kanavainen viikkokello	G-Smart T3 W1	2607300	129280
G-Smart T3 W2, 2 kanavainen viikkokello	G-Smart T3 W2	2607301	129281
G-Smart T3 A1, 1 kan. astro-/vuosi- ja viikkokello	G-Smart T3 A1	2607302	129282
G-Smart T3 A2, 2 kan. astro-/vuosi- ja viikkokello	G-Smart T3 A2	2607303	129283