

Kiila-ankkuri S-KAH 10X60 HST A4

SORMATIN TUOTEKOODI **9640004130**



Huippuluokan ETA Optio 1 -hyväksytyt haponkestävät kiila-ankkurit

- Maailman ainoat Suomessa valmistetut kiila-ankkurit!
- Laadukkaat momenttikontrolloidut kiila-ankkurit soveltuvat esiasennuksiin, läpiasennuksiin ja etäasennuksiin.
- Kiristettäessä ankkurin siivekkeet levittäytyvät reiän seinämiä vasten. Syntynyt kitka pitää ankkurin tukevasti paikallaan.
- Ankkurin koko ja kiinnitettävän kappaleen enimmäispaksuus on merkitty ankkurin runkoon. Lyhyet kiila-ankkurikoot on merkitty porareian halkaisija x ankkurin kokonaispituus.
- S-KA-asennustyökalu parantaa sarja-asennuksen turvallisuutta ja nopeuttaa työskentelyä.
- HST A4 sisä-, ulko- ja teollisuuskäyttöön.

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1356820 / LVI 3253064
Tuotemateriaali	Teräs, haponkestävä A4
Pakkaukset	rasia (pussi): 50 / tukku: 250 / lava: 14000
Paino	45.2 kg / 1000

KÄYTTÖKOHEET

- Teräsrakenteet
- Pilarien pohjalevyt
- Istuimet
- Turvakaiteet
- Kaapelihyllyt
- Käsijohteet
- Tikapuut
- Julkisivujärjestelmät

KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Luonnonkivi
- Halkeilematon betoni

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



TC 4635-15


Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

ASENNUSOHJEET

Koko
Pituus (L)
Kierre (f)
Avainväli (SW)
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})

M10	Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	12
62	Porareian halkaisija (d_0) $\varnothing$	10
26	Min. porareian syvyys	50
17	Porareian syvyys (h_1)	50
3	Asennussyvyys (H_{nom})	40
	Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})	30
	Kiristysmomentti (T_{inst})	30



Suorituskyky

Kiinnitysalusta	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	40 mm		3.5 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	40 mm		3.8 kN

Asennusohjeet

