

Lyöntiankkuri LAL+ 8 laipalla ZN

SORMATIN TUOTEKOODI 9640070072

ETA-hyväksytyt lyöntiankkurit: nappivalinta kannatinjärjestelmiin

- Esiasennettavat lyöntiankkurit lyödään paikalleen asennustyökälulla LT+.
- Ankkureissa on metriset kierteet pulteille ja tangoille.
- Sopiva pultin pituus on 1-1,5 x ankkurin nimelliskoko + kiinnitettävän kappaleen paksuus.
- Pieni vaadittu asennussyvyys helpottaa pään yläpuolelle tehtäviä asennuksia.
- Sopii sprinklerijärjestelmiin.
- ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

KÄYTTÖKOHEET

- Ripustusjärjestelmät
- Putket
- Ilmakanavat
- Sprinklerijärjestelmät
- Kaapelihyllyt
- Koneet
- Konsolit
- Sisäkaton kannattajat

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-13/0441 + DoPs



1488-CPR-0350/Z



Palonkestävyys (ETA-13/0441)

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1308869 /
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 100 / tukku: 1000 / lava: 56000
Paino	11.6 kg / 1000

KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOHTEISIIN:

- Halkeillut betoni
- Halkeilematon betoni

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Ontelolaatta
- Luonnonkivi
- Täystiili



ETA-13/0442 + DoPs




1488-CPR-0443/W

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT



Koko
Pituus (L)
Kierre (f)



ASENNUSOHJEET

M8	Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	≤ 9
30	Porareiän halkaisija (d_0) \emptyset	10
13	Min. porareiän syvyys	32
	Porareiän syvyys (h_1)	32
	Asennussyvyys (H_{nom})	30
	Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})	30
	Kiristysmomentti (T_{inst})	max 8

Suorituskyky

Kiinnitysalusta	Kuormituksen tyyppi	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}		3.6 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}		3.1 kN

Asennusohjeet

