

Betoniruuvi S-CSA HEX 5X50/5 ZN

SORMATIN TUOTEKOODI 9640071302



ETA- hyväksytty 6/8/10 betoniruuvi halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin

- Betoniruuvit on tarkoitettu läpiasennuksiin.
- Vaatii vain pienen porareian. Ei ennalta määriteltyä kiristysmomenttia.
- Mahdollistaa pienet ankkurien keskinäiset- ja reunaetäisyydet.
- Ruuvi on täysin irrotettava.
- ZN kuiviin sisätiloihin.

KÄYTTÖKOHEET

- Julkisivujen asennustelineet
- Väliaikaiset kiinnitykset
- Istuimet
- Hyllyt
- Kaapelihyllyt
- Kaiteet, käsijohteet
- Koolaukset

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



TC 5905-19

Tekniset tiedot

ASENUSTIEDOT

Koko 5
Pituus (L) 50
Avainväli (SW) 8
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix}) 5

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1310049 / LVI 3255501
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 100 / tukku: 500 / lava: 28000
Paino	9.2 kg / 1000


KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Ontelolaatta
- Halkeilematon betoni
- Täystiili
- Täyskalkkihiekkatiili

ASENNUSOHJEET

Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	7
Porareian halkaisija (d₀) ∅	5
Min. porareian syvyys	55
Porareian syvyys (h₁)	55
Asennussyvyys (H_{nom})	45
Kiristysmomentti (T_{inst})	12



Suorituskyky

Kiinnitysalusta	ETA	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h _{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	Ei	N _{Rec}	45 mm		1.7 kN
Halkeilematon betoni C20/25	Ei	V _{Rec}	45 mm		1.7 kN

Asennusohjeet

