

Silmukkaruuvi PFG EBF 8 ZN (2 DIY)

SORMATIN TUOTEKOODI **9640094592**

Voimakkaasti laajeneva PFG® -ankkuri silmukalla raskaampiin ripustuksiin

- Sormatin alkuperäiset momenttikontrolloidut PFG®-ankkurit sopivat sekä esi- että etäasennukseen.
- Neljän siivekkeen voimakkaan laajenemisen ansiosta ankkurit pitävät myös vanhojen rakennusten heikentyneessä betonissa.
- Porareikien ajoittainen kokovaihtelu ei haittaa asennusta.
- ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

KÄYTTÖKOHEET

- Teräsrakenteet
- Julkisivujen asennustelineet
- Portit
- Julkisivujärjestelmät
- Markiisit
- Teräsrakenteet
- Putkipiimet

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko
Pituus (L)

M8
50
Porareiän halkaisija (d_0) \emptyset
Min. porareiän syvyys
Porareiän syvyys (h_1)
Asennussyvyys (H_{nom})
Kirstymomntti (T_{inst})

14
55
55
50
25

KANNAN TIEDOT

Sisempi reikä / Silmukan halkaisija \emptyset

11,8

YLEISKATSAUS


Muut koodit	SNRO 1372005 /
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 2 / tukku: 20 / kpl: 1
Paino	70.7 kg / 1000

KIINNITYSALUSTAT


SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Luonnonkivi
- Halkeilematon betoni
- Reikätiili
- Täystiili

Suorituskyky

Kiinnitysalusta	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	50 mm		3.6 kN

Asennusohjeet



1. Poraat tuotetietojen mukainen reikä.
- 2.–3. Puhdistat reikä metalliharjalla ja ilmapumpulla.
4. Lyö ankkuri paikalleen vasaralla.
5. Kiristä ankkuri tuotetietojen mukaiseen kiristysmomenttiin.