



jalas® EXALTER 9975

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Lue lisää

VARRELLINEN JA VETTÄ HYLKIVÄ, NAUHAT

Tässä varrellisessa turvajalkineessa on kaikki, mitä tarvitset useimpiin työtilanteisiin: PTC-tekstiilinen naulaanastumissuoja, alumiininen varvassuoja ja Vibram-nitriilikumipohja. Malli tarjoaa ylimääräistä nilkkatukea ja Poron® XRD™-iskunvaimennus estää jalka- ja selkävammat. Päällinen on vettä hylkivä ja täydellinen niille, jotka työskentelevät kosteissa ympäristöissä.

OMINAISUUDET

- Korkein suojaustaso
- Erinomainen pito
- Erinomainen istuvuus
- Erittäin mukava
- Erinomainen iskunvaimennus

KUVAUS

- Kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet
- Täyttää IEC 61340-5-1 (ESD)-vaatimukset
- Stabilizator
- Kuumuutta kestävä ulkopohja
- Öljyä kestävä ulkopohja
- Antistaattiset ominaisuudet
- Pehmustettu varrenreuna
- Hengittävä pohjallinen
- Vettähylkivä
- Ergonomisesti muotoiltu
- Yksityiskohtainen suunnittelu
- Nilkkatuki
- Pehmeä
- Ei sisällä eläinperäisiä materiaaleja



SUOJAA SEURAAVILTA

varvasvammat, naulan läpäisy, nyrjähdysvammat, antistaattinen

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

ulkokäyttö, sisäkäyttö, ympäristöt joissa vaarana ulkopohjan läpäisy, puhtaat ympäristöt

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Turvajalkineet, Varsikengät

NAULASUOJAN MATERIAALI Plasmakäsitelty komposiitti (PTC)

SOVITUS Normaali

KOKOELMA Exalter

PINTAMATERIAALI Mikrokuitu, Tekstiili

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

VUORIN MATERIAALI Polyesteri

POHJALLINEN FX3 Supreme

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, Pehmeä E.V.A, Kova E.V.A, Polyester pohjainen ESD-lanka, Neo foam, Poron® XRD®

KESKIPOHJALLISEN MATERIAALI PU-väli pohja

ULKOPOHJAN MATERIAALI Nitrilikumi ulkopohja

KIINNITYS Nahat

VÄRI Musta, Punainen

NETTOPAINO (KOKO 42) 1,26 kg

VAATIMUSTENMUKAISUUS



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR



ÖNORM Z 1259

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO



DGUV 112-191

OMINAISUUDET



ESD



Antistaattiset ominaisuudet



Ergo-iskunvaimennusjärjestelmä



Alumiininen varvasuoja



Öljyä kestävä ulkopohja



Kuumuutta kestävä ulkopohja



Vettähyökkivä



Stabilizator



Plasmakäsitelty komposiitti nauaanastumissuoja (PTC)

KOKO	TUOTENRO	EAN
34	9975-34	6408487512292
35	9975-35	6408487512315
36	9975-36	6408487512339
37	9975-37	6408487512353
38	9975-38	6408487512377
39	9975-39	6408487512391
40	9975-40	6408487512414
41	9975-41	6408487512438
42	9975-42	6408487512452
43	9975-43	6408487512476
44	9975-44	6408487512490
45	9975-45	6408487512513
46	9975-46	6408487512537
47	9975-47	6408487512551

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com