



jalas® EXALTER 9998 GTX

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, WR, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Lue lisää

GORE-TEX-SAAPAS KOHTUULLISEN KYLMIIN TALVIIN.

Vedenpitävä GORE-TEX-turvasaapas, joka sopii ihanteellisesti märkään ja kohtuullisen kylmään vuodenaikaan. Päälliset erittäin suojaavaa pintanahkaa ja teknistä tekstiiliä, jotka tukevat ja suojaavat. Kohtuullista kylmyyttä eristävä vuori pitää jalat lämpiminä. BOA®-säätö ja erittäin pitävä nitrilikuminen Vibram®-ulkopohja. Alumiininen varvassuoja ja pehmeä tekstiilinen naulaanastumissuoja.

OMINAISUUDET

- Erinomainen istuvuus
- Erittäin mukava
- Erinomainen iskunvaimennus
- Korkea suojaustaso
- Erinomainen pito

KUVAUS

- Kuumuutta kestävä ulkopohja
- Öljyä kestävä ulkopohja
- Antistaattiset ominaisuudet
- Pehmustettu varsiosa
- Hengittävä pohjallinen
- Vedenpitävä
- BOA® Fit System
- Paljeiltti
- Pikakiinnitys
- Ergonomisesti muotoiltu
- Yksityiskohtainen suunnittelu
- Pehmeä
- Kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet
- Täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset
- GORE-TEX Performance Comfort Footwear -teknologia
- Stabilizator



SUOJAA SEURAAVILTA

varvasvammat, naulan läpäisy, nyrjähdysvammat, antistaattinen, märät jalat

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

ulkokäyttö, ympärivuotinen käyttö, ympäristöt joissa vaarana ulkopohjan läpäisy, märät ympäristöt, kosteat ympäristöt, likaiset ympäristöt, vaativa ympäristö

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Turvajalkineet, Varsikengät

NAULASUOJAN MATERIAALI Plasmakäsitelty komposiitti (PTC)

SOVITUS Normaali

KOKOELMA Exalter

PINTAMATERIAALI Pintanahka, Mikrokuitu, Tekstiili

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

VUORIN MATERIAALI Polyamidi

POHJALLINEN FX3 Supreme

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, Pehmeä E.V.A, Kova E.V.A, Polyester pohjainen ESD-lanka, Neo foam, Poron® XRD®

KESKIPOHJALLISEN MATERIAALI PU-välipohja

ULKOPOHJAN MATERIAALI Nitrilikumi ulkopohja

KIINNITYS BOA® Fit System

VÄRI Musta

NETTOPAINO (KOKO 42) 1.56 kg

VAATIMUSTENMUKAISUUS



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR



ÖNORM Z 1259

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, WR, HRO



DGVV 112-191

OMINAISUUDET



ESD



Antistaattiset ominaisuudet



Ergothan-iskunvaimennusjärjestelmä



Alumiininen varvassuoja



Öljyä kestävä ulkopohja



Kuumuutta kestävä ulkopohja



Vedenpitävä



Stabilizator



Plasmakäsitelty komposiitti naulaanastumissuoja (PTC)

| KOKO | TUOTENRO | EAN |
|------|----------|---------------|
| 34 | 9998-34 | 6408487534898 |
| 35 | 9998-35 | 6408487534935 |
| 36 | 9998-36 | 6408487534973 |
| 37 | 9998-37 | 6408487535017 |
| 38 | 9998-38 | 6408487535055 |
| 39 | 9998-39 | 6408487535093 |
| 40 | 9998-40 | 6408487535130 |
| 41 | 9998-41 | 6408487535178 |
| 42 | 9998-42 | 6408487535215 |
| 43 | 9998-43 | 6408487535253 |
| 44 | 9998-44 | 6408487535291 |
| 45 | 9998-45 | 6408487535338 |
| 46 | 9998-46 | 6408487535376 |
| 47 | 9998-47 | 6408487535413 |

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com