



## Tuote-esite

# TS100T

## TS100T turvattu hälytyksensiirtotie

### TS100T turvattu siirtotie

Dualtech TS100T on valvontajärjestelmiin liitettävä laite, joka tarjoaa puhelinverkon hälytyksensiirtotien varmistuksen GSM-verkon avulla. Laite tutkii puhelinlinjan linjajännitettä ja linjavian havaitessaan vaihtaa siirtotieksi GSM-verkon. TS100T toimii myös pelkkänä GSM-pohjaisena hälytyksensiirtotienä paikoissa, joissa tavallista puhelinlinjaa ei ole. TS100T lähettää haluttaessa myös tekstiviestejä. Laitteessa on neljä tuloa jotka aktivoituessaan lähettää ohjelmoidun tekstiviestin valittuun puhelinnumeroon. Laitteessa on myös kaksi tekstiviestillä ohjattavaa relelähtöä ja vikälähdöt, jotka aktivoituvat vikatilanteessa. Laitteen ohjelmointi tapahtuu joko tekstiviesteillä tai lisävarusteena saatavalla PC-ohjelmointikaapelilla. TS100T toimitetaan nyt uudistuneessa polykarbonaattikotelossa. Kotelon ansiosta toimintaa ilmaisevia merkkivaloja voidaan seurata avaamatta kotelon kantta. Paketti sisältää myös uudistuneen antennin.

### Hälytyksien siirtäminen

Jos TS100:een on kytketty kiinteä puhelinlinja, laite käyttää sitä hälytyksien siirtämiseen robottipuhelimesta eteenpäin. Heti jos puhelinlinja katkeaa tai puuttuu kokonaan, TS100 käyttää automaattisesti GSM-verkkoa. TS100:ta voidaan käyttää myös rikosilmoitinkeskuksessa, joissa ei ole robottipuhelinta. Tällöin keskukselta saadaan tuotua hälytystieto TS100:n tekstiviestihälytystuloon, jolloin TS100 lähettää hälytyksestä tekstiviestin halutulle vastaanottajalle. TS100 siirtää hälytyksen GSM-verkon kautta halutulla siirtoformaattilla, rikosilmoitinkeskukseen ohjelmoiduille vastaanottajille.



### Ominaisuudet

- Vahva ja modernisti muotoiltu polykarbonaattikotelo
- Kaksitaajuus GSM-lähetin
- Puhelinlinjan valvonta
- 2 relelähtöä ohjattavissa tekstiviesteillä
- 4 tuloa jotka aktivoituessaan lähettävät tekstiviestin
- 2 vikälähtöä
- Ohjelmointi tekstiviestein tai PC:llä

# TS100T

## TS100T turvattu hälytyksensiirtotie

### Tekniset tiedot

Käyttöjännite	10-30 Vdc
Virrankulutus	
Normaali	120mA
GSM-lähetys	200mA
Mitat (kotelo)	170 x 130 x 40mm
Kotelo	Valkoinen polykarbonaattikotelo
Lähdöt	
2 ohjattavaa relettä	12V DC
2 viasta aktivoituvaa relelätettä	60VDC, 100mA
Tulot	4 kpl NC
Takuu	2 vuotta
SSTL	7161680

### Tilaustiedot

Osanumero	Kuvaus
TS100T	TS100T turvattu hälytyksensiirtotie

