



Tuote-esite

CCTV-TEST

CCTV testilaitte ja -monitori, 2,5" näyttö

Yleistä

Jokaisen ammattilaisen työkalu. Tällä testilaitteella voit suorittaa kamerasäätämisen, domekameran ohjauksen, parikaapelin testauksen sekä monia muita tärkeitä toimintoja. Testerin erittäin tarkka 2,5" LCD-näyttö antaa selkeän kuvan kirkkaalla päivänvalollakin. Akkukäytöllä laite toimii n. 5 tuntia. Tämä tuote maksaa itsensä takaisin nopeutuneena asennuksena.

Kääntyvien kameroiden ohjaus

Testerillä voidaan suorittaa kääntyvien kameroiden perusohjaukset: Kameran kääntö, objektiivin ohjaukset, esiasentojen haku ja tallennus. Ohjausväyliä on RS232, RS422 Simplex ja RS485. Siirtonopeudet 2400, 4800, 9600 ja 19200 baudia. Laitteessa on useita RS485-ohjausprotokollia muun muassa: GE Security (KTD-405), Pelco D, Pelco P, AD, Samsung, FASTRAX, LG, DynaColor, Vicon, Molyx...

Lisäksi laitteella voidaan lukea RS485-ohjausväylän käskyjä, ne näytetään heksadesimaalilukuina.

Kaapelin testaus

Testerillä voidaan tarkastaa ohjauskaapelin kytkennät (poikki, oikosulussa). Kytkenän tila näytetään visuaalisesti.

Videogeneraattori

Testerit toimii myös videogeneraattorina lähettäen erivärisiä videosaaleja. Tämän toiminnon avulla voidaan testata videosaalin siirtotie ilman kameraa.



Ominaisuudet

- Tarkka 2,5 tuuman LCD-näyttö kuvan katseluun ja kamerasäätöön
- Kääntyvien kameroiden ohjaus ja testaus, useita protokollia
- Ohjausliitännät RS232, RS422 Simplex ja RS485
- Kaapelitesteri
- Videogeneraattori kuvansiirron testaukseen
- RS485-ohjaussignaalin luku heksadesimaalimuodossa
- OSD-valikot, yksinkertainen visuaalinen käyttö
- Käyttö verkkolaitteella tai akuilla
- Pieni virrankulutus, akun varauksen näyttö

CCTV-TEST

CCTV testilaitte ja -monitori, 2,5" näyttö

Tekniset tiedot

VIDEO

Signaalijärjestelmä

- PAL / NTSC

Näyttö

- 2,5" LCD-näyttö, Erottelu 960 x 240 pikseliä

Videotulo

- BNC

Videolähtö

- BNC

KÄÄNTYVIEN KAMEROIDEN OHJAUS

Liitännät

- RS232, RS422 Simplex ja RS485

Ohjausprotokollat

- GE Security (KTD-405), Pelco D, Pelco P, AD,
- Samsung, FASTRAX, LG, DynaColor, Vicon, Molyx...

Baudinopeudet

- 2400, 4800, 9600 ja 19200

MUUT TOIMINNOT

Videogeneraattori

- Monitorin ja siirtotien testaamiseen

RS485-datatesteri

- RS485-datasignaalin luku ohjauslaitteelta

Käyttöliittymä

- Englanninkielinen OSD-valikko

TEHONSYÖTTÖ

Teholähde

- 9 - 12 VDC

Akut

- 2 kpl 3,6 V:n akkuja (tyyppi 18490), kapasiteetti 1400 mAh

Toiminta- ja latausaika

- 5 tuntia

MUUT OMINAISUUDET

Käyttölämpötila

- - 30 °C - 70 °C

Suhteellinen kosteus

- 30 - 90%

Mitat

- 170 x 99 x 48 mm

Tilaustiedot

CCTV-TEST

CCTV testilaitte ja -monitori, 2,5" näyttö, Dome-kameran ohjaus, videogeneraattori ja kaapelitesteri

