



Tuote-esite

FS-32

GSM-pohjainen ohjausyksikkö ja ilmoituksensiirtolaite

Yleiskuva

FS-32 välittää tapahtumista ilmoituksia tekstiviestillä tai sähköpostilla, jopa viiteen puhelinnumeroon tai sähköpostiosoitteeseen. Laitteen lähtöjä voidaan ohjata tekstiviestillä ja lisäksi ensimmäistä lähtöä voidaan ohjata soitolla. Soitto-ohjaus on maksuton käyttäjälle, koska laite ei vastaa tulevaan puheluun, vaan tarkastaa muistissa olevien numeroiden listan. Numeron ollessa ohjelmoituna laitteelle lähtö aktivoituu. Laitteen muistiin voidaan ohjelmoida 500 puhelinnumeroa, lähdön soittoohjausta varten. FS-32 sisältää myös pulssilaskuri-ominaisuuden.

Kameraintegraatio

FS-32 laitteeseen on saatavilla integroitava kamerayksikkö (FS-32 CAM), jonka avulla saadaan pysäytyskuva tulon aktivoitumisesta. FS-32 välittää kuvan määritettyyn sähköpostiosoitteeseen. Lisäksi tekstiviestikomennolla on mahdollista pyytää reaaliaikainen pysäytyskuva sähköpostiosoitteeseen.

Sähkönumero

7161813

Ominaisuudet

- 2 tuloa ja 2 relelähtöä
- 5 LED-merkkivaloa (mm. jännite, kamera, verkko)
- Pulssilaskuri ominaisuus tuloille (vähimmäis signaaliaika 1s ja enintään 999 pulssia).
- 1 relelähtö ohjattavissa maksuttomalla puhelinsoitolla (ohjaus esim. portin tai tallin oven avaus, ilmalämpöpumpun ohjaus, valaistus yms.)
- Muistiin voidaan tallentaa 500 ohjauspuhelinnumeroa (SMS/Soitto)
- 2 erillistä hälytysviestiä tekstiviestillä tai sähköpostiin (max.64 merkkiä)
- 5 hälytyksen vastaanottajaa (tekstiviesti tai sähköposti)
- Kameraintegraatio
- Ilmaisee sähkönsyötön katkeamisen sähkön palauduttua
- CE hyväksyty
- RoHS
- Valmistusmaa Saksa.

FS-32

GSM-pohjainen ohjausyksikkö ja ilmoituksensiirtolaite

Tekniset tiedot

Virransyöttö	5-32 VDC
Käyttölämpötila	-30 - +75 C
Hyväksynät	RoHS, CE
Valmistusmaa	Saksa
Merkkivalot	5
Lähdöt	
Rele 1	230 VAC, 6A (Ohjattavissa soitolla/SMS-viestillä)
Rele 2	230 VAC, 6A (Ohjattavissa SMS-viestillä)
Tulot	2 (pulssilaskuri ominaisuus, 999 pulssia)
Muisti	
Puhelinnumerot (Ohjaus SMS/soitto)	500
Hälytyksensiirto puhelinnumerot	5

Tilaustiedot

Osanumero	Kuvaus
FS-32	GSM-pohjainen ohjausyksikkö ja ilmoituksensiirtolaite
FS-32 CAM	FS-32 laitteen kamerayksikkö
DSA12,2A	Virtalähde STD-32 GSM-modeemille, 2A, 12VDC

