






Compact Mini lisätarvikkeet

Lisätarvikkeena hankittava Compact Mini alasvalo mahdollistaa alasvaloryhmän laajentamisen jopa kahdeksaan valaisimeen. Siron valaisimen valokeiloilla voi luoda esteettisiä korostusvalaistuksia ja muunnella tunnelmaa himmennyksen avulla. Valaisimen värintoisto on erinomainen ja sitä on saatavana kolmea eri värilämpötilaa. Pienikokoinen Compact Mini soveltuu uppoasennettavaksi kodin kaikkiin tiloihin, IP44:n ansiosta myös kosteisiin tiloihin.

- Runko alumiinia, kupu PMMA.
- Valkoinen, RAL9003.
- Suojausluokka III.
- Uppoasennus kattoon, upotusaukko Ø 27 mm.
- Päättävä asennus.
- Asennuskorkeus 2–5 metriä.
- Värilämpötilat 2700 K, 3000 K ja 4000 K.
CRI > 90 / Ra > 90.
- MacAdam 6 SDCM.
- IP20/IP44.
- IK02.
- Kiinteä led 1,2 W / 72 lm.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta25°C).



Compact Mini lisätarvikkeet

SNRO	KOODI	W	LM
4146677	A1CMBA IP44 1,2W/927 45D DIM WH	1	72
4146678	A1CMBB IP44 1,2W/930 45D DIM WH	1	72
4146679	A1CMBC IP44 1,2W/940 45D DIM WH	1	72