

YHDELLÄ ASKELEELLA AUTONLATAUKSEEN

HEAT'N'CHARGE POWER



Lataukseen ja
lämmitykseen
kotiloihin, taloyhtiölle
ja työpaikoille



Lähes 200 km edestä
latausta yön tai
työpäivän aikana



Turvallinen ja
luotettava laite sisä- ja
ulkokäyttöön



Edullinen ratkaisu
nykyiseen
järjestelmään



HEAT'N'CHARGE POWER

Tuotenumero 611022001
Sähkönumero 3504801

KOTELON TIEDOT

Kotelointiluokka IP44
Iskulujuusluokka IK08
Mitat / mm (K x L x S) 248 x 400 x 198
Paino kg 5 kg
Materiaali Kuori anodisoitua alumiinia, sivut polykarbonaattia
Kannen lukitus Avainlukitus
Asennus Pylväs, seinä

SISÄLTÖ JA KÄYTTÖ

Vikavirtasuoja Pistokekohtainen 16 A/30 mA
Johdonsuoja yhdistelmäkoje

LATAUSPISTORASIAT

Suurin sallittu jatkuva virtakestoisuus 16 A
Pistorasioiden määrä 2
Pistorasioiden tyyppi Schuko
kWh-mittari MID-sertifioitu pulssilähtöinen
Ajastus Ei

LÄMMITYSPISTORASIAT

Suurin sallittu jatkuva virtakestoisuus 8 A
Pistorasioiden määrä 2
Pistorasioiden tyyppi Schuko
kWh-mittari Ei
Ajastus 2 h, valaistu kello

SÄHKÖISET TIEDOT

Standardi EN 61439-1, EN61439-3
Oikosulkuvirta 10 kA
Jakelujärjestelmä TN
Nimellisjännite 230 VAC, 50 Hz
Suojaus sähköiskulta Kotelo ja suojamaadoitus
Nimellisieristysjännite: $U_i = U_e$
Kaapelointi CU/AL 2,5-35mm²
Napaluku 1...3/N/PE

LISÄVARUSTEET

	Tuotenumero	Sähkönumero	Nimi	Kuvaus
1	3550056	3413056	EPA 2160 SET	60 mm pylväsasennukseen
2	611018701	3424556	Seinäasennuspelti	Seinäasennukseen
3	3550214	3413026	3XPG21	Seinäasennukseen
4	3590794	3413022	FMB 5F-SET	Seinäasennukseen

