

TUOTESELOSTE

TRUSYS FLEX P 50W 840 VW CL WT

TruSys® FLEX VERY WIDE | Luminaire inserts with very wide light distribution, up to 175 lm/W



Käyttökohteet

- Korvaa suoraan loistelampulla varustetut valaisimet
- Teollisuushallit, korkeavarastot, rautakaupat
- Alennusmyymälät, supermarketit

Tuote-edut

- Erittäin leveä avauskulma aluevalaistukseen
- Helppo asentaa, kytkentään ei tarvita työkaluja
- Energiaa säästävä ja kustannustehokas
- Monikäyttöinen laajan valovirta- ja avauskulmavaihtoehtojen ansiosta
- 5 vuoden takuu

Tuoteominaisuudet

- Erittäin laaja avauskulma: 120°
- Napsautetaan paikoilleen kätevästi napsautuspainikkeilla
- Valotehokkuus: jopa 175 lm/W
- Kiinteät valaisintapit
- Luminaire versions available with on-off or IoT-ready DALI-2 driver
- Teräsrunko
- Linssin materiaali: PMMA
- Kotelointiluokka: IP40



TEKNISET TIEDOT


SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	50,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	160 mA
IP kytentävirtapiikki	32 A
Käynnistysvirran aika T_{h50}	182 μ s
Max. Määrä valaisimia per ryhmä B16 A	13
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C10 A	10
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C16 A	17
Tehokerroin λ	$\geq 0,95$
Täysin tasainen valontuotto	$\leq 15 \%$
Suojausluokka	I
Toimintatapa	Integrated LED driver


Fotometriset tiedot

Valovirta	8600 lm
Valotehokkuus	175 lm/W
Väriämpötila	4000 K
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Viileä valkoinen
Värintoistoindeksi Ra	≥ 80
Väri laatu	3 sdc _m
Välkkymätön	Kyllä
Välkyntä-arvo Pst LM	≤ 1
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	≤ 0.4
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62778	RG1
Säteilykulma	120 °






LDC typ cone



LDC typ polar

MITAT JA PAINO

Pituus	1500.00 mm
Leveys	77.70 mm
Korkeus	39.40 mm
Tuotteen paino	1700,00 g



MATERIAALIT & VÄRIT



Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Steel
Suojausten materiaali	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Valonlähteen pintamateriaali	Akryylilasi
IEC 60695-2-12 mukainen hehkulankatesti	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Ympäristön lämpötila-alue	-25...+40 °C
Varastointilämpötila	-40...+80 °C
Liitântätapa	Plug-in-liitântä
Suojaustapa	IP40
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK04
Dimmable	No
Asennustyyppi	Suspended/Surface
Asennuspaikka	Mounting rail
Application environment	IndoorIndoor
Aseteltava	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa
With light source	Kyllä

Käyttöikä

Elinikä L70/B50 @ 25 °C	100000 h
Elinikä L80/B10 @ 25 °C	76000 h
Elinikä L90/B10 @ 25 °C	38000 h
Kytöntäjäksojen määrä	100000

LIITÄNTÄLAITE

Output current	620 mA
ECG - Output ripple current	< 5 %

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / CB / UKCA / ENEC / EAC
Rajoitettu pintalämpötila	Kyllä
Pallonkestävä	Ei

MUUT LISÄTIEDOT









Huomautus vain tuotetasolla

Saatavilla syyskuusta 2022

EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Runkokisko kiinteällä integroidulla 5- ja 8-napaisella kaapelilla

LATAUKSET




LATAUKSET	
	User instruction
	Addon Technical Information
	IES file (IES)
	LDT file (Eulumdat)
	UGR file (UGR table)
	Packaging insert




LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075771451	Lähetyslaatikko 4	1,547 mm x 218 mm x 231 mm	8293.00 g	77.90 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

TUOTEPERHEEN LISÄTIEDOT





Referenssit ja linkit

- Katso takuutiedot osoitteesta www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUCLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.

