

Tuotetiedot

Tuotekoodi	VC05-0139	Sähkönumero	1912001	EAN-koodi	6410019120011
Tuotenimi	Liitinpakkaus Al/Cu 1,5-50mm ²			ETIM-luokka	EC000897
Johtimet	Al/Cu 1,5-50 mm ²				

Tekniset tiedot

Nimellisvirta (IEC)	Cu	160	A
	Al	145	A
Nimellisjännite (IEC)		1000 V AC / 1500 V DC	
Max. Virta (US)	Cu	150	A
	Al	120	A
Max. Jännite (US)		1000	V
Napaluku		5	kpl
Max. Johdinkoko		50	mm ²
Kiristysmomentti			
	1,5-2,5 mm ² (14-16 AWG)	1,5	Nm
	4-10 mm ² (8-12 AWG)	5	Nm
	16-50 mm ² (1/0-6 AWG)	10	Nm
		-	
Min. Asennuslämpötila		+5	°C
Käyttölämpötila		-25...+80	°C
Paino		147	g
IP-suojaus		IP20	
		-	
Väri / Materiaali		0	
Kiinnitys / Kytkenä		DIN-kiskokiinnitys	


Kuvaus

OTL-yleisliittimet ovat tarkoitettu alumiini- ja kuparikaapeleiden liittämiseen ja haaroittamiseen. Liitinerunko on tinapinnoitettua alumiinia. Kotelointi on valmistettu UL94 V0 -luokan polyamidista. Liitinpakkaus Al/Cu 1,5-50mm² sisältää UL- hyväksytyt OTL-yleisliittimet vaihejohtimien, sekä nolla- ja suojamaadoituksien kytkemiseen VC05-0054 (L1,L2,L3), VC05-0046 (N) ja VC05-0047 (PE). Valmistettu Suomessa.

Mittakuva

Pakkaus

Pakkausmuoto	Laatikko	Kpl / Pakkaus	10	Paino [kg]	1,57
Pituus [mm]	210	Leveys [mm]	155	Korkeus [mm]	105

Ouneva Oy

Teollisuustie 21
FI-82730 Tuupovaara
Finland

Tel. +358 400 179 750
info@ouneva.fi

www.ounevagroup.fi
www.ounevaproductions.fi

Product data

Product code	VC05-0139	STK-code	1912001	EAN-code	6410019120011
Product name	Universal connector OTL connector kit			ETIM class	EC000897
Wires	Al/Cu 1,5-50 mm ²				

Technical data

Nominal current (IEC)	Cu	160	A
	Al	145	A
Nominal voltage (IEC)	1000 V AC / 1500 V DC		
Max. Current (US)	Cu	150	A
	Al	120	A
Max. Voltage (US)	1000 V		
Number of poles	5		pcs
Max. Cross section	50		mm ²
Tightening torque			
	1,5-2,5 mm ² (14-16 AWG)	1,5	Nm
	4-10 mm ² (8-12 AWG)	5	Nm
	16-50 mm ² (1/0-6 AWG)	10	Nm
Min. installation temperature	+5		°C
Operating temperature	-25...+80		°C
Weight	147		g
IP-protection	IP20		
-			
Color / Material	0		
Mounting / Connection	DIN-rail mounting		


Description

OTL-connectors are designed for connecting and branching aluminium and copper conductors. The body is made of tin plated aluminium. Housing is made of UL94 V0 class polyamide. Kit contains connectors VC05-0054 (L1,L2,L3), VC05-0046 (N) ja VC05-0047 (PE). Made in Finland.

Drawing

Package

Package	Box	Pcs / Package	10	Weight [kg]	1,57
Length [mm]	210	Width [mm]	155	Height [mm]	105

Ouneva Oy

Teollisuustie 21
FI-82730 Tuupovaara
Finland

Tel. +358 400 179 750
info@ouneva.fi

www.ounevagroup.fi
www.ounevaproducts.fi