



# MASTER LED strip

## MAS LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M

Täydellinen tuotevalikoima huipputasoiseen, tasalaatuiseen ja turvalliseen valaistukseen. Valitse projektiisi parhaiten sopiva yhdistelmä viidestä erilaisesta valovirta- ja tehovaihtoehdosta ja neljästä erilaisesta värilämpötilavaihtoehdosta. Luotettava valaistus, jota ei tarvitse huoltaa, on mukava käyttää.

### Tuotetiedot

| Yleistä tietoa                        |  |
|---------------------------------------|--|
| Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen  | Ei                                       |
| Ohjauskäyttöliittymä                  | riippuu virtalähteestä (1–10 V, DALI...) |
| kaapeli                               | Kaapeli 0.3 m ilman pistotulppaa         |
| Suojausluokka IEC                     | Suojausluokka III                        |
| Hehkulankatesti                       | Lämpötila 650 °C, kesto 30 s             |
| CE-merkintä                           | CE-merkintä                              |
| Takuuaika                             | 5 vuotta                                 |
| Jatkuva valontuotto                   | Kyllä                                    |
| Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) | -  |
| EU RoHS -määräysten mukainen          | Kyllä                                    |
| Käyttö ja sähkö tiedot                |  |
| Ottojännite                           | 24 V                                     |
| CLO-tehonkulutus alussa               | 67 W                                     |
| Keskimääräinen CLO-tehonkulutus       | 0 W                                      |
| Tehokerroin (min.)                    | 1  |
| Ohjausjärjestelmät ja himmennys       |  |
| Himmennettävä                         | Kyllä                                    |
| Mekaaniset tiedot ja runko            |  |
| Heijastimen materiaali                | -  |

| Kokonaispituus                               | 5000 mm                |
|--|------------------------|
| Kokonaisleveys                               | 8 mm                   |
| Kokonaiskorkeus                              | 1,3 mm                 |
| Hyväksyntä ja käyttökohteet                  |                        |
| IP-luokka                                    | IP20 [ Sormisuojaattu] |
| Mek. iskun suojauskoodi                      | IK00 [ Ei suojausta]   |
| Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)       |                        |
| Valovirta alussa (järjestelmän valovirta)    | 0 lm                   |
| Valovuotoleranssi                            | +/-10%                 |
| LED-valaisimen tehokkuus alussa              | 110,00 lm/W            |
| Alun vast. värilämpötila                     | 3000 K                 |
| Alun värintoistoindeksi                      | 80                     |
| Alkukromaattisuus                            | (0.4338, 0.403) 3SDCM  |
| Ottoteho alussa                              | 67 W                   |
| Tehonkulustoleranssi                         | +/-10%                 |
| Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva) |                        |
| Käyttöiän mediaani – L70B50                  | 60000 h                |
| Käyttökohteiden olosuhteet                   |                        |
| Ympäristölämpötila-alue                      | -20 ... +40 °C         |


## MASTER LED strip

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Suurin himmennystaso | 10% (riippuen himmentimestä, ELV) |
| <b>Tuotetiedot</b>   |                                   |
| Koko tuotekoodi      | 871951434458700                   |
| Tilaustuotteen nimi  | MAS LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M |
| EAN/UPC – tuote      | 8719514344587                     |
| Tilaukoodi           | 34458700                          |

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| SAP-osoittaja – määrä/pakkaus        | 1            |
| SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa | 10           |
| SAP-materiaali                       | 929002697602 |
| SAP-nettopaino (kappale)             | 0,100 kg     |



### Mittapiirros



tape 24V20W-W 2000lm 120D 3000K

