



Tuotteen tiedot

Tuotekoodi: JPL-UPN172V-12WDIP-DALI

Sähkönumero: [4246566](#)

Perustiedot

Teho: 12W

Valon määrä: 1060 lumen (3000K), 1100 lumen (3500K), 1110 lumen (4000K)

Valotehokkuus: 88 lumen/W (3000K), 92 lumen/W (3500K), 92 lumen/W (4000K)

Halkaisija: 172mm*172mm

Asennusaukko: 160-165mm neliö

Korkeus: 24mm

Upotetun osan korkeus: 22mm

Rungon väri: valkoinen

Valonväri: 3000K/3500K/4000K, valittavissa DIP-kytkimellä valaisimesta

Kotelointiluokka: IP44

Suojausluokka: II

Ohajustapa: DALI / PUSH

Lisätiedot

Rungon materiaali: alumiini

Valonlähde: kiinteä LED

Värintoistoindeksi: CRI>80

Valaisukulma: 110°

Valovoima: –

Käyttöikä L70B10: >100 000h Ta 45°C

Käyttöikä L80B10: 70 000h Ta 45°C

Valovirran alenema: 70 000h L80

Virtalähde: erillinen, kuuluu toimitukseen

Virtalähteen tyyppi: vakiovirta

Ketjutettava: kyllä

Liitintyyppi: jousiliitin

Liitäntä: 3×0,5-2,5mm

Käyttöjännite: 230VAC

Verkkotaajuus: 50Hz

Tehokerroin: 0,9

Käyttölämpötila: -20...+45°C

Suojaus: Ylikuormitus ja oikosulku

Asennustapa: Uppoasennus

Sulakemitoitukset: –