

# A-SUB CABLE 450/750V

A-Sub Cable 450/750V 4G1,5 Blå

## Kontaktuppgifter

Försäljning Värmekabelsystem  
Telefon: +46 371 54 17 60  
axjokabel.se@nexans.com

Artikelnr: 36415042

E-nr: 0519405

EAN 13: 7340074402533

A-SUB är en flexibel pumpkabel som är lämpad att användas vid förläggningar av dränkbara vattenpumpar.

## BESKRIVNING

A-SUB är en flexibel pumpkabel som är lämpad att användas vid förläggningar av dränkbara vattenpumpar.

Denna kabel är konstruerad och godkänd för att användas i dricksvatten.



## STANDARDER

Internationell  
Nexans specification



Halogenfri  
Ja



Ledare, flexibilitet  
Class 5



Spänning, Class Uo/U  
450/750 V



Flexibilitet  
Flexibel



Operating temp.  
-20 .. 70 °C



RoHS  
Ja



Vattentätighet  
Utmärkt

Alla illustrationer, konstruktioner, specifikationer, ritningar och angivelser om vikt, storlek och dimensioner i Nexans tekniska eller kommersiella dokumentation är endast indikativa och kan inte förbinda Nexans eller anses vara representativa för Nexans.

Genererad 2020-11-04 [www.nexans.se](http://www.nexans.se) Sida 1 / 2

 Nexans

# A-SUB CABLE 450/750V

A-Sub Cable 450/750V 4G1,5 Blå

## Kontaktuppgifter

Försäljning Värmekabelsystem

Telefon: +46 371 54 17 60

axjokabel.se@nexans.com

## EGENSKAPER

### Konstruktionsegenskaper

Halogenfri	Ja
Mantelfärg	Blå
Ledare, flexibilitet	Class 5
Mantel, material	Polyethylene

### Dimensionsegenskaper

Ledare, area	1,5 mm <sup>2</sup>
Antal ledare	4
Ytterdiameter, min	9,8 mm
Ytterdiameter, max	10,2 mm
Vikt	132 kg/km

### Elektriska egenskaper

Spänning, klass Uo/U	450/750 V
----------------------	-----------

### Mekaniska egenskaper

Flexibilitet	Flexibel
--------------	----------

### Hanteringsinformation

Drifttemperatur, område	-20 .. 70 °C
Uppfyller RoHS direktivet	Ja
Vattentäthet	Utmärkt
Förpackning	Trumma
Kabellängd	500 m