

A-SUB CABLE 450/750V

A-Sub Cable 450/750V 4G2,5 Blå

Kontaktuppgifter

Försäljning Värmekabelsystem

Telefon: +46 371 54 17 60

axjokabel.se@nexans.com

Artikelnr: 36425042

E-nr: 0519805

EAN 13: 7340074402564

A-SUB är en flexibel pumpkabel som är lämpad att användas vid förläggningar av dränkbara vattenpumpar.

BESKRIVNING

A-SUB är en flexibel pumpkabel som är lämpad att användas vid förläggningar av dränkbara vattenpumpar.

Denna kabel är konstruerad och godkänd för att användas i dricksvatten.



STANDARDER

Internationell
Nexans specification



Halogenfri
Ja



Ledare, flexibilitet
Class 5



Spänning, klass Uo/U
450/750 V



Flexibilitet
Flexibel



Operating temp.
-20 .. 70 °C



RoHS
Ja



Vattentätighet
Utmärkt

Alla illustrationer, konstruktioner, specifikationer, ritningar och angivelser om vikt, storlek och dimensioner i Nexans tekniska eller kommersiella dokumentation är endast indikativa och kan inte förbinda Nexans eller anses vara representativa för Nexans.

Genererad 2020-11-04 www.nexans.se Sida 1 / 2

 Nexans

A-SUB CABLE 450/750V

A-Sub Cable 450/750V 4G2,5 Blå

Kontaktuppgifter

Försäljning Värmekabelsystem

Telefon: +46 371 54 17 60

axjokabel.se@nexans.com

EGENSKAPER

Konstruktionsegenskaper

Halogenfri	Ja
Mantelfärg	Blå
Ledare, flexibilitet	Class 5
Mantel, material	Polyethylene

Dimensionsegenskaper

Ledare, area	2,5 mm ²
Antal ledare	4
Ytterdiameter, min	10,6 mm
Ytterdiameter, max	11,2 mm
Vikt	162 kg/km

Elektriska egenskaper

Spänning, klass Uo/U	450/750 V
----------------------	-----------

Mekaniska egenskaper

Flexibilitet	Flexibel
--------------	----------

Hanteringsinformation

Drifttemperatur, område	-20 .. 70 °C
Uppfyller RoHS direktivet	Ja
Vattentäthet	Utmärkt
Förpackning	Trumma
Kabellängd	500 m