

# NSYOPB15U5FR

## Actassi seinäkaappi 15U 600x500 peltiovi



### Tuotetiedot

Alue	Actassi
Tuotenimi	Actassi OPB
Tuote tai komponentti tyyppi	19" kaappi
Laitteen sovellus	Kaapelointi
Applications	Suojaamaan verkkoliitäntä varusteita Sovittamaan 19" varusteita Parantamaan varusteiden turvallisuutta
Kotelon malli	Avoin laatikko
Support equipment	2 x kiinteät 19" pystykiskot upotettu 120mm etupuolesta (kaapelitiiviste)
Front face	Tavallinen ovi
Oven malli	Etupuoli Tavallinen ovi - kanssa 1 pisteinen lukitus (avain: 333) - Käännettävä aukeaa 180 °
Käyttömahdollisuus	Etu Sivu Taka
Irroitettavat osat	Etuosaa Ilman työkaluja irroitettava ovi Päälinen peitelevy Pohja peitelevy Taka peitelevy Sivu ilman työkaluja irroitettava paneeli
Colour	Vaalean harmaa RAL 7035 (RAL 7035)

### Täydentävät tiedot

Laitteen rakenne	3 x Kaapelin sisääntuloa 2 x Paneelit Sivu 2 x 19" pystykiskoa Etuosaa 1 x avoin rakenne 1 x Tavallinen ovi Etuosaa
Load rating	50 Kg Staattinen 3 kg Yksiköittäin
Back face	Automaattikatkaisin
Side face	Paneeli
Aukkojen lukumäärä	1 aukkoSivu 1 aukkoPohja 1 aukkoPäälinen
Installation mode	Seinäkiinnitetty
Materiaali	Teräslevy: Rakenne Teräslevy: Ovi Galvanoitu teräs: pystykisko
Pinnan laatu	Epoksi-polyesteri käyttöinen
Leveys	600 mm
Korkeus	780 mm
Syvyys	500 mm
Tuotteen paino	27,5 kg
Telineyksiköiden määrä	15U
Kohdemaa	Eurooppa

Tässä aineistossa esitetyt tiedot sisältävät tähän sisältyvien tuotteiden yleiskuvauksia ja / tai tuotteiden toiminnan teknisiä ominaisuuksia. Tämä aineisto ei ole tarkoitettu korvaamaan eikä sitä voida käyttää selvittämään näiden tuotteiden soveltuvuutta tai luotettavuutta erityiskäyttöön. Jokaisen tällaisen käyttäjän tai integroijan velvollisuus on suorittaa tuotteiden asianmukainen ja täydellinen riskianalyysi, arviointi ja testaus erityiskäytön tai sovelluksen osalta. Schneider Electric Industries SAS eikä sen osakkuus- tai tytäryhtiöt eivät ole vastuussa eivätkä ole vastuussa tässä sisältyvien tietojen väärinkäytöstä.

## Ympäristötiedot

IK suojausluokka	IK10 IEC 62262
IP suojausluokka	IP20 IEC 60529
Standardit	EIA-310D IEC 60297-3-100

## Tuotteen ympäristötiedot

EU:n RoHS-direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) <a href="#">EU:n RoHS-ilmoitus</a>
Ympäristöilmoitus	<a href="#">Tuotteen Ympäristöprofiili</a>
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille

## Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------