

NSYVDA42U88LR

Actassi lattiakaappi 42U 800x800 peltiovi



Tuotetiedot

Alue	Actassi
Tuotenimi	Actassi VDA
Tuote tai komponentti tyyppi	19" kaappi
Laitteen sovellus	Kaapelointi
Applications	Sovittamaan 19" varusteita Suojaamaan verkkoliitäntä varusteita
Kotelon malli	Network Cabinet
Support equipment	2 x 19" pystykiskot upotettu 120mm etupuolesta (Kaapelitiiviste)
Front face	Tavallinen ovi
Oven malli	Etupuoli Tavallinen ovi - kanssa 2 pisteinen lukitus (avain: EK333) - Käännettävä aukeaa 180 °
Käyttömahdollisuus	Sivu Etu Taka Päälli
Irroitettavat osat	Etuosaa ilman työkaluja irroitettava ovi Pohja peitelevy Sivu ilman työkaluja irroitettava paneeli Taka ilman työkaluja irroitettava paneeli Päälinen peitelevy varustettu harjasläpiviennillä
Colour	Ovi: Vaalean harmaa RAL 7035 (RAL 7035) Paneelit: Vaalean harmaa RAL 7035 (RAL 7035) Päälinen ja pohja: Vaalean harmaa RAL 7035 (RAL 7035) Rakenne: Tumman harmaa (RAL 7011)

Täydentävät tiedot

Laitteen rakenne	2 x Paneelit Sivuu 2 x 19" pystykiskoa Etuosaa 1 x Tavallinen ovi Etuosaa 1 x Koottu rakennelma CBLX torx 1 x Paneeli Taka 4 x Tasotusjalkaa 1 x katto varustettu harjasläpiviennillä Päälinen
Load rating	400 Kg Staattinen 250 kg Dynaaminen
Back face	Paneeli
Side face	Paneeli
Aukkojen lukumäärä	1 aukkoPohja 1 aukkoPäällispaneeli 1 aukkoPäälinen - Jaettu 3 osaan
Installation mode	Seisova
Materiaali	Teräslevy: Rakenne Teräslevy: Ovi Galvanoitu teräs: pystykisko Teräslevy: Paneeli
Pinnan laatu	Epoksi-polyesteri käyttöinen
Leveys	800 mm
Korkeus	2000 mm
Syvyys	800 mm
Tuotteen paino	106 kg

Telineyksiköiden määrä	42U
Kohdema	Eurooppa

Ympäristötiedot

IK suojausluokka	IK08 IEC 62262
IP suojausluokka	IP20 IEC 60529
Standardit	EIA-310D IEC 60297-3-100

Tuotteen ympäristötiedot

EU:n RoHS-direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus	Tuotteen Ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------