

VDIB1771XB96

Actassi S-One dataliitin RJ45 CAT6A STP 96
kpl



Tuotetiedot

Alue	Actassi
Product type	RJ45 verkkoliitin
Laitteen esitys	Sulautettu yhtenäinen kokonaisuus
Värisävy	Liitin: Hopea (Sinkkialumiini) Kaapelin järjestelijä: Tumman sininen (ABS + PC)
Wiring Colour configuration	568 A/B
Pakkasutapa	Laatikko
Määrä per pakkaus	Setti 96 kpl

Täydentävät tiedot

[In] Nimellisvirta	1,5 A 25 °C
Voltage proof	1000 V AC/DC Huippu, kytkentöjen välillä 1500 V AC/DC huippu, kytkentöjen ja kuoren välillä
Kosketinresistanssi	20 mOhm
Eristysresistanssi	Lähtökohtainen eristeen resistanssi: $\geq 500 \text{ MOhm}$ 100 V DC
AWG mittari	AWG 24...AWG 23
Durability	750 cycles
Liitäntä vaimennus	$\geq 45 \text{ dB}$ 30...100 MHz $\geq 85 - 20 \times \log(f) \text{ dB}$ 100...1000 MHz
Contact pins	8 pinnit Kullattu kupariseos IEC 60603-7
Shield Type	Metallinen: 360° itsesäätyvä + roikkuvan kaapelin liitin Integroitu oikosulkusuojaus
Vetovoima	50 N aikana 60 s
Impedanssi	$\leq 0,1 \text{ Ohm}$ 1 MHz:lla $\leq 0,2 \text{ Ohm}$ 10 MHz:lla $\leq 1,6 \text{ Ohm}$ 80 MHz:lla
Häviö	$\geq 50 \text{ dB}$ $\geq 68 - 20 \times \log(f) \text{ dB}$ 1...500000 kHz
Työkalun tyyppi	Ilman työkaluja
Kaapelin ulkohalkaisija	0,9...1,4 mm
Compatible LAN cable types	S/FTP F/UTP F/FTP SF/UTP U/FTP
Tietoliikenne kaapeloinnin kategoria	6A
Supported applications	10GBASE-T
Protocols	VoIP (ääni IP) PoE+ (Power over Ethernet) 4PPoE 100W (Power over Ethernet)
Tuotteen soveltuvuus	RJ45 plug RJ11 plug
Lähetystaajuus	0...500 MHz
Jalanjäljen tyyppi	S-One DPM
Korkeus	28 mm

Pituus	35 mm
Leveys	18 mm
Kohdema	Eurooppa

Ympäristötiedot

Operational temperature range	-40...70 °C
Climatic category	40/070/21 (21 päivää)
Liekin sammutuskyky	UL94-V0 UL listattu
Ympäristölliset ominaisuudet	SAAVUTTA PEP (energiaa säästävä)
Standardit	ANSI/TIA-568-C.2 IEC 60603-7-5 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 UL 1863

Tuotteen ympäristötiedot

Ympäristövaatimusten tila	Green Premium -tuote
EU:n RoHS-direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Ei myrkyllisiä raskasmetalleja	Kyllä
Ei elohopeaa	Kyllä
RoHS-vapautuksen tiedot	Kyllä
Kiinan RoHS-säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus	Tuotteen Ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille
WEEE	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------