


VDICD626218

Actassi tietoverkkokaapeli CAT6 U/FTP 4P Dca
s2d2a1 500m B



Tuotetiedot

Alue	Actassi
Tuote tai komponentti tyyppi	Verkkokaapeli
Kaapelipakkaukset	Rumpu 500 m
Värisävy	Sininen
Suojatun kaapelin tyyppi	U/FTP

Täydentävät tiedot

Lokalisointi laitteessa	Suojaus LSZH (vähäinen savuntuotto, halogeenivapaa) Johdin: Kova puhdas kupari Kaapelieriste: PE (polyeteeni)
Kaapelin tyyppi	4 pair cables
Tietoliikenne kaapeloinnin kategoria	6
Kommunikointiprotokolla	PoE 15W (Power over Ethernet) PoE+ 30W (Power over Ethernet Plus) VoIP (ääni IP)
Viestintäverkon tyyppi	1000BASE-T
Vähimmäistuottotappio	23 DB 4 MHz 25 DB 10 MHz 25 DB 16 MHz 25 DB 20 MHz 23,6 DB 31,25 MHz 21,5 DB 62,5 MHz 20,1 DB 100 MHz 19,4 DB 125 MHz 18 DB 200 MHz 17,3 dB 250 MHz
Rasiavaimennus	3,8 DB 4 MHz 6 DB 10 MHz 7,6 DB 16 MHz 8,5 DB 20 MHz 10,7 DB 31,25 MHz 15,5 DB 62,5 MHz 19,9 DB 100 MHz 22,5 DB 125 MHz 29,1 DB 200 MHz 33 dB 250 MHz
Power sum equal level far end crosstalk [PSELFEXT]	90,2 DB 4 MHz 55 DB 10 MHz 50,9 DB 16 MHz 49 DB 20 MHz 45,1 DB 31,25 MHz 39,1 DB 62,5 MHz 35 DB 100 MHz 33,1 DB 125 MHz 29 DB 200 MHz 27 dB 250 MHz

Tässä aineistossa esitetyt tiedot sisältävät tähän sisältyvien tuotteiden yleiskuvauksia ja / tai tuotteiden toiminnan teknisiä ominaisuuksia. Tämä aineisto ei ole tarkoitettu korvaamaan eikä sitä voida käyttää selvittämään näiden tuotteiden soveltavuutta tai luotettavuutta erityiskäyttöön. Jokaisen tällaisen käyttäjän tai integroijan velvollisuus on suorittaa tuotteiden asianmukainen ja täydellinen riskianalyysi, arviointi ja testaus erityiskäytön tai sovelluksen osalta. Schneider Electric Industries SAS eikä sen osakkuus- tai tytäryhtiöt eivät ole vastuussa eivätkä oia vastuuta tässä sisältyvien tietojen väärinkäytöstä.

Power sum near-end crosstalk [PSNEXT]	Taattu: 75 dB 4 MHz Taattu: 75 dB 10 MHz Taattu: 74,2 dB 16 MHz Taattu: 72,8 dB 20 MHz Taattu: 69,9 dB 31,25 MHz Taattu: 65,4 dB 62,5 MHz Taattu: 62,3 dB 100 MHz Taattu: 60,8 dB 125 MHz Taattu: 57,8 dB 200 MHz Taattu: 56,3 dB 250 MHz
Near end crosstalk [NEXT]	Taattu: 75 dB 4 MHz Taattu: 75 dB 10 MHz Taattu: 75 dB 16 MHz Taattu: 75 dB 20 MHz Taattu: 72,9 dB 31,25 MHz Taattu: 68,4 dB 62,5 MHz Taattu: 65,3 dB 100 MHz Taattu: 63,8 dB 125 MHz Taattu: 60,8 dB 200 MHz Taattu: 59,3 dB 250 MHz
Kaukopään ylikuulumissuhde parien välillä [ELFEXT]	58 DB 10 MHz 58 DB 53,9 DB 16 MHz 52 DB 20 MHz 48,1 DB 31,25 MHz 53,9 DB 42,1 DB 62,5 MHz 52 DB 38 DB 100 MHz 36,1 DB 125 MHz 32 DB 200 MHz 48,1 DB 30,4 DB 250 MHz 42,1 DB 66 DB 4 MHz 38 DB 36,1 DB 32 DB 30,4 DB 66 dB
Power sum equal level far end crosstalk [PSELFEXT]	90,2 DB 4 MHz 55 DB 10 MHz 50,9 DB 16 MHz 49 DB 20 MHz 45,1 DB 31,25 MHz 39,1 DB 62,5 MHz 35 DB 100 MHz 33,1 DB 125 MHz 29 DB 200 MHz 27 dB 250 MHz
Liitäntä vaimennus	>= 55 dB josta 30... 100 MHz IEC 61156-5, Ed. 2 Tyyppi II >= 55 - 20 x log ₁₀ (f / 100) dB josta 100...1000 MHz IEC 61156-5, Ed. 2 Tyyppi II
Tuloimpedanssi	100 Ohm1...250 MHz
Häviö	>= 40 - 10 x log(f) dB josta 1...250 MHz IEC 61156-5, Ed. 2.1
Eristysluokka	Luokka C EN 50174-2
Suurin vastuksen epätasapaino	2 %
Vetovoima	392 N
Taivutus-säde	Minimitaivutussäde asennuksen ainaka: 8x kokonaisveys Minimi taivutussäde asennuksen jälkeen: 4x kokonaisveys
Viive vääristys	45 ns 1...250 MHz
Euroclass taso	Dca s2 d2 a1
Nimellisa nopeuden eteneminen	80 %
AWG mitoitus	AWG 23
Lämpöarvo	554 MJ/km
Kaapelin ulkohalkaisija	7,1 mm
Kaapelin paino	48 kg
Kohdema	Eurooppa

Ympäristötiedot

Ympäristön lämpötila asennettaessa	0...50 °C
Ympäristön lämpötila varastoitaessa	-20...60 °C
Lämpötilan kesto	60 °C
Ympäristön lämpötila käytettäessä	-20...60 °C
Direktiivit	2011/65/EU - RoHS direktiivi 2006/95/EC - pienjännite direktiivi 305/2011/EU - construction product regulation
Palonsuojaus	LSZH
Standardit	Liekin etenemisominaisuudet: IEC 60332-1 Palamiskaasujen happamuus: IEC 60754-2 Savunmuodostus: IEC 61034 Suorituskyky: IEC 61156-5:Ed. 2.1 Suorituskyky: EN 50173-1 Suorituskyky: EN 50174-1 Suorituskyky: ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Halogeenikaasun kehitys: IEC 60754-1 Asennus standardit: ISO/IEC 14763-2 Suorituskyky: ISO/IEC 11801:Ed. 2.2, 2011 Suorituskyky: ISO/IEC 11801:Ed. 2.1 Asennus standardit: EN 50174-2 Suorituskyky: IEEE 802.3af Suorituskyky: IEEE 802.3at Suorituskyky: EN 50288-5-1

Tuotteen ympäristötiedot

Ympäristövaatimusten tila	Green Premium -tuote
EU:n RoHS-direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Ei myrkyllisiä raskasmetalleja	Kyllä
Ei elohopeaa	Kyllä
RoHS-vapautuksen tiedot	Kyllä
Kiinan RoHS-säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus	Tuotteen Ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille