



Tuotetiedot

Alue	Actassi
Tuote tai komponentti tyyppi	Consolidation point link
Väri	CP link: Valkoinen (RAL 9010)
Määrä per pakkaus	1 kpl

Täydentävät tiedot

Laitteen rakenne	Kaapeli S/FTP RJ45 liittin STP S-One DPM RJ45 STP
Tietoliikenne kaapeloinnin kategoria	6 _A
Viestintäverkon tyyppi	10GBASE-T
Lähetystaajuus	550 MHz
Tuloimpedanssi	100 Ohm
Liitintyyppi	RJ45-liitin
Materiaali	LSZH (vähäsavuinen, halogeeniton): suojaus Kova puhdas kupari: Johdin PE (polyeteeni): Kaapelieriste
Pituus	10 m
Kohdema	Eurooppa

Ympäristötiedot

Standardit	ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 EN 50173 Ed.3 EIA/TIA-568-C.2 IEC 60603-7 EIA/TIA-568-B IEC 61156-5
Ympäristön lämpötila käytettäessä	0...60 °C
Ympäristön lämpötila varastoitaessa	-15...60 °C
Ympäristön lämpötila asennettaessa	-5...40 °C
Lämpötilan kesto	60 °C
Ympäristölliset ominaisuudet	PEP (energiaa säästävä): Kaapeli S/FTP PEP (energiaa säästävä): S-One DPM verkkoliitin

Tuotteen ympäristötiedot

Ympäristövaatimusten tila	Green Premium -tuote
EU:n RoHS-direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus	Tuotteen Ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille

Takuu

Takuu

18 months
