

## Tuotetietolehti

### Ominaisuudet

## VDIP181646020

Actassi laitejohto CAT6 U/UTP 2m



### Tuotetiedot

|                          |                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Range                    | Actassi                                                                                           |
| Product                  | Liitäntäkaapeli                                                                                   |
| Väri                     | Liitosjohto: Harmaa                                                                               |
| Määrä per pakkaus        | 1                                                                                                 |
| Suojatun kaapelin tyyppi | U/UTP                                                                                             |
| Provided component       | Harmaa Värilliset kiinnikkeet<br>Vihreä Värilliset kiinnikkeet<br>Punainen Värilliset kiinnikkeet |

### Täydentävät tiedot

|                                                   |                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuotteen soveltuvuus                              | Värilliset kiinnikkeet Punainen<br>Värilliset kiinnikkeet Vihreä<br>Värilliset kiinnikkeet Keltainen<br>Värilliset kiinnikkeet Sininen |
| Cable length (customisable value in configurator) | 0...2 m                                                                                                                                |
| Viestintäverkon tyyppi                            | 10GBASE-T                                                                                                                              |
| Liitintyyppi                                      | RJ45-liitin                                                                                                                            |
| Tietoliikenne kaapeloinnin kategoria              | 6                                                                                                                                      |
| Lähetystaajuus                                    | 300 MHz                                                                                                                                |
| AWG                                               | AWG 24                                                                                                                                 |
| Tuloimpedanssi                                    | 100 Ohm                                                                                                                                |
| Materiaali                                        | Kova puhdas kupari: Johdin<br>PE (polyeteeni): Kaapelieriste                                                                           |
| Kohdema                                           | Eurooppa                                                                                                                               |

### Ympäristötiedot

|                                    |                                                                              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Ympäristön lämpötila asennettaessa | 0...50 °C                                                                    |
| Ympäristön lämpötila käytettäessä  | -20...60 °C                                                                  |
| Ympäristön lämpötila varastoitessa | -20...60 °C                                                                  |
| Lämpötilan kesto                   | 60 °C                                                                        |
| Tuote sertifiointi                 | Delta                                                                        |
| Standardit                         | EN 50173 Ed.3<br>IEC 61935-2<br>EIA/TIA-568-C.2<br>ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 |
| Ympäristölliset ominaisuudet       | LSZH (vähäinen savuntuotto, halogeenivapaa) Suojaus                          |

### Tuotteen ympäristötiedot

|                      |                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU:n RoHS-direktiivi | Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) <a href="#">EU:n RoHS-ilmoitus</a> |
| Kiertoprofiili       | Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille                                                                      |

### Takuu

|       |           |
|-------|-----------|
| Takuu | 18 months |
|-------|-----------|