

3-36-KORROOSIONSUOJA- JA VOITELUAINE

Viite: 10010



1. Yleiskuvaus

Ehkäisee ruostumisen ja happettumisen kaikilta rauta- ja ei-rautametalleilta varastoinnin, tuotannon ja kuljetusten aikana. Syrjäyttää kosteuden. Suojaa kosteudelta. Tunkeutuu ja voitelee. Suojaa ruostumiselta. Irrottaa kiinniruostuneet ja jumittuneet metalliosat.



2. Ominaisuudet

- Monikäyttöinen neste.
- Syrjäyttää ja poistaa veden ja kosteuden.
- Irrottaa lian, korroosion tai kuivuneen rasvan kiinnijututtamat metalliosat toisistaan.
- Tunkeutuu tehokkaasti.
- Suojaa metalleja ja metalliseoksia.
- Voitelee jättämättä tahmeaa pintaa estäen samalla sormenjälkien jäämisen kiiltävään metallipintaan.
- Turvallinen kaikille metallipinnoille, tahraamaton.
- Turvallinen käyttää useimmille kumi-, muovi- ja pinnoitemateriaaleille. Kokeile ennen käyttöä herkille tai materiaaleille jotka joutuvat rasitukseen.
- Käyttömukava 360° (ylösalaisin) suutinventtiili aerosolissa.
- Erittäin puhdas CO2 ponneaine mahdollistaa tehoaineen määräksi 95% kokonaistilavuudesta.

3. Käyttökohteet



3-36-KORROOSIONSUOJA- JA VOITELUVAINE

Viite: 10010

- Raha-automaatit.
- Hienomekaniikka.
- Mekaaniset osat.
- Paineilmatyökalut.
- Käsittelylaitteistot.
- Hienomekaaniset kojeet.
- Maataloustyökoneet
- Erilaisten pintojen voitelu.
- Kiinnitarttuneet ja ruostuneet osat.
- Kaikkien rautametallien korroosionsuojaus.

4.Käyttöohjeet

- Levitä ohut tasainen kerros.
- Käytä kohdistuspillää varmistaaksesi tarkan kohdistuksen.
- Sekoita irtoaineet perusteellisesti ennen käyttöä.
- Kun ainetta käytetään allaskäytössä tulee varmistua siitä että ainetta sekoitetaan säännöllisesti, samoin, että allas puhdistetaan ja aine vaihdetaan säännöllisesti samoin kuin pyritään estämään aineen turha haihtuminen.
- Varmista kunnan tuuletus tuotetta käytettäessä.
- Älä käytä virran ollessa kytkettynä.
- Testaa herkkien materiaalien kestävyys ennen käyttöä.
- Poistaaksesi jäänteet tai ylimääräisen aineen käytä jotakin CRC puhdistajaa.
- **EU Säädösten N° 1907/2006 Art.31 ja sen liitteiden mukainen käyttöturvatiiedote (KTT,MSDS) on saatavilla kaikista CRC tuotteista.**

5.Tyypilliset tuotetiedot (ilman ponneainetta)

	Aerosoli	Bulk
Appearance	Neste	Neste
Color	sininen-vihreä	sininen-vihreä
Odour	Ominainen haju	Ominainen haju
Density	0.83 g/cm ³ (@ 20°C)	0.83 g/cm ³ (@ 20°C)
Flash Point	78 °C (Closed Cup)	78 °C (Closed Cup)
Auto Ignition temperature	> 200 °C	> 200 °C
Dynamic viscosity	3.9 mPa.s (@ 20°C)	3.9 mPa.s (@ 20°C)





3-36-KORROOSIONSUOJA- JA VOITELUAINE

Viite: 10010

Dynamic viscosity active product	64 mPa.s (@ 20°C)	64 mPa.s (@ 20°C)
Operating temperature active product	-50 --> 120 °C	-50 --> 120 °C
NSF registration	139736 H2	ei käytettävissä

6. Pakkaus

Aerosoli	12x300 ML
	12x500 ML
Bulk	1000 L
	20 L
	200 L
	5 L + SPRAYER
	60 L
	4x5 L

7. Huomautukset

Korroosioneston suoja-aika riippuu ensisijaisesti suojattavan pinnan ominaisuuksista sekä sisätilan olosuhteista. Aika saattaa olla alle kuukauden ja jopa yli 6 kuukautta. Ensimmäisen levityskerran jälkeen pinta tulee tarkistaa säännöllisesti ja etsiä siitä merkkejä alkavasta korroosiosta. Kun on havaittu suoja-aika juuri ko. olosuhteissa voidaan määrittellä kuinka usein käsittely 3-36 tuotteella tulee uusia, jotta suojauskyky säilyy.

Kaikki julkaisun tiedot perustuvat käyttökokemukseen ja/tai laboratoriotesteihin. Koska laitteistot ja olosuhteet vaihtelevat huomattavasti sen lisäksi, että käyttäjien toiminta saattaa olla ennakoimatonta, suosittelemme, että tuotteen soveltuvuus testataan ennen käyttöä. Kaikki tiedot on annettu vilpittömin mielin, mutta ilman nimenomaisia tai oletettuja takuita. Tämä tekninen tietolomake on voitu jo päivittää syistä, jotka liittyvät mm. lainsäädäntöön, osien saatavuuteen, ja saatuihin uusiin kokemuksiin. Viimeisin ja ainoa voimassa oleva tämän teknisen tietolomakkeen versio lähetetään asiakkaan pyynnöstä. Tiedote on julkaistu myös web-sivuillamme osoitteessa: www.crcind.com. Suosittelemme rekisteröitymistä verkkosivuillamme kyseisen tuotteen tietoja varten. Näin saat päivitettyä tuotetiedot automaattisesti.

Versio CRC_GREEN-3_36-20090619
Päiväys 19/06/2009



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

