



# VALKOINEN LITIUMRASVA + PTFE

Viite: 10240

## 1. Yleiskuvaus

Kaikkien liikkuvien osien pitkäaikaissuojaukseen. Vähentää kitkaa ja kulumista. Vedenkestävä. Muodostaa näkyvän valkoisen kalvon.



## 2. Ominaisuudet

- Levittyy kuin öljy mutta asettuu kuin rasva, valkoinen väri helpottaa silmämääräistä aineen leviämisen tarkastelua.
- Sisältää PTFE :tä taaten erittäin hyvän voitelun.
- Erinomainen vedenkestävyys.
- Aikaansaa pitkäkestoisen voitelutuloksen.
- Valumaton ja tippumaton.
- Suojaa metalleja ja metalliseoksia.

## 3. Käyttökohteet

- Mekaaniset osat.
- Käsittelylaitteistot.
- Ketjut
- Laakerit
- Rautatiekalusto

## 4. Käyttöohjeet



Manufactured by :  
**CRC Industries Europe bvba**  
 Touwslagerstraat 1  
 9240 Zele Belgium  
 Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34  
[www.crcind.com](http://www.crcind.com)





# VALKOINEN LITIUMRASVA + PTFE

Viite: 10240

- Ravista hyvin ennen käyttöä.
- Ravista kunnes sekoituskuula liikkuu vapaasti tölkissä.
- Käytä kohdistuspillää varmistaaksesi tarkan kohdistuksen.
- Älä sekoita muiden aineiden kanssa.
- Älä käytä virran ollessa kytkettynä.
- Varmista kunnan tuuletus tuotetta käytettäessä.
- **EU Säästösten N° 1907/2006 Art.31 ja sen liitteiden mukainen käyttöturvatiedote (KTT,MSDS) on saatavilla kaikista CRC tuotteista.**

## 5. Tyypilliset tuotetiedot (ilman ponneainetta)

Appearance	tahna
Color	valkoinen
Odour	liuottimen
Density	0.794 g/cm <sup>3</sup> (@ 20°C)
Flash Point	< 0 °C
Vapor density	3 (@ 20°C)
Density active product	0.95 g/cm <sup>3</sup> (@ 20°C)
Flash point active product	>200 °C (Open Cup)
4-ball weld load active product	360 kg
4-ball wear active product	0.52 mm <sup>2</sup>
Operating temperature active product	-18 --> +177 °C
NLGI class	2

## 6. Pakkaus

Aerosoli	12x100 ML
	12x300 ML
	24x300 ML
Bulk	200 L

## 7. Huomautukset

PTFE eli polytetrafluorieteeni on kemiallinen nimitys voiteluaineelle, joka myös tunnetaan Du Pont'in kaupanimellä: Teflon®.

Kaikki julkaisun tiedot perustuvat käyttökokemukseen ja/tai laboratoriotesteihin. Koska laitteistot ja olosuhteet vaihtelevat



Manufactured by :  
**CRC Industries Europe bvba**  
 Touwslagerstraat 1  
 9240 Zele Belgium  
 Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34  
[www.crcind.com](http://www.crcind.com)





# VALKOINEN LITIUMRASVA + PTFE

Viite: 10240

huomattavasti sen lisäksi, että käyttäjien toiminta saattaa olla ennakoimatonta, suosittelemme, että tuotteen soveltuvuus testataan ennen käyttöä. Kaikki tiedot on annettu vilpittömin mielin, mutta ilman nimenomaisia tai oletettuja takuita. Tämä tekninen tietolomake on voitu jo päivittää syistä, jotka liittyvät mm. lainsäädäntöön, osien saatavuuteen, ja saatuihin uusiin kokemuksiin. Viimeisin ja ainoa voimassa oleva tämän teknisen tietolomakkeen versio lähetetään asiakkaan pyynnöstä. Tiedote on julkaistu myös web-sivuillamme osoitteessa: [www.crcind.com](http://www.crcind.com). Suosittelemme rekisteröitymistä verkkosivuillamme kyseisen tuotteen tietoja varten. Näin saat päivitettyt tuotetiedot automaattisesti.

Versio CRC\_RED-WHITE\_LITHIUM\_GREASE-20090619

Päiväys 19/06/2009



Manufactured by :  
**CRC Industries Europe bvba**  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele Belgium  
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34  
[www.crcind.com](http://www.crcind.com)

