



Niitä fiksumpia
sisäilmaratkaisuja

⋮ **CLIMECON**



Näistä meidät tunnetaan

Fiksut ratkaisut ja palvelut

Haluamme tarjota ne kaikkein fiksuimmat ratkaisut. Edistyksellisillä ilmanvaihtoratkaisuilla luomme sisäilmaston, jossa jokaisen on hyvä elää ja hengittää. Kehitämme toimialaamme tuottamalla aktiivisesti uutta tutkimustietoa ja innovaatioita. Tavoittemme on aina ylittää odotuksia.

Käytettävyys ja design

Muotoilu merkitsee paljon muutakin kuin ulkonäköä. Tuotteissamme yhdistyvät niin tyylikäs muotoilu kuin tuotteen elinkaaren aikainen helppokäyttöisyys. Teemme tuotesuunnittelua yhteistyössä muotoilun ja arkkitehtuurin ammattilaisten kanssa.

Huipputekniikka ja laatu

Emme tingi tuotteidemme laadusta. Tuotteidemme teknologia, komponentit ja materiaalit ovat tarkkaan valittuja ja kestäviä. Tuotteemme ovat helppoja asentaa ja huoltaa sekä tarkkoja säätää. Vuosikymmenten kokemus ja tutkimustieto yhdistettynä tämän päivän tuotekehitysosaamiseemme ovat takeemme tekniselle yliveraisuudelle.



Suomalaisuus

Olemme 100 % suomalainen yritys ja ylpeitä siitä. Olemme myös tutkitusti yksi maamme ensimmäisistä hiilineutraaleista yrityksistä talotekniikka-alalla. Kannamme vastuamme niin kotimaisista työpaikoista ja valmistuksesta kuin myös ympäristön ja luonnon suojelemisesta.



TULOILMAVENTTIILIT



LINE
Ø 100-125
4-18 dm³/s
Tulo- ja poistoilmalle
Vaihdettava
etuosa



RINO
Ø 100-160
5-45 dm³/s



RINO-FN
Ø 100-125
5-45 dm³/s
Tulo- ja poistoilmalle
Sopii filigraanikattoon



RINO-S
Ø 100
5-14 dm³/s
Saunaan



CLIK
Ø 100-125
5-22 dm³/s
Pinta- ja
upposennus
Savurajoin



CLIK-S
Ø 100-125
6-16 dm³/s
Savunrajoin,
Osakuristin




FINO
Ø 100-160
8-35 dm³/s



TINO
Ø 100-200
8-45 dm³/s
Ø 100-125
savunrajoin



LINO
Ø 100-125
5-23 dm³/s
Savunrajoin



OKE
Ø 100-200
8-75 dm³/s



OKA
Ø 100-200
5-50 dm³/s
OKA-P Ø 100-125
savunrajoin



OKA-S
Ø 100-125
5-18 dm³/s
Saunaan



TINO-S
255-800 x 150-250
20-142 dm³/s
Saneerauskohteisiin

TULOILMAHAJOTTAJAT

Näkyvään asentukseen



NOP
Ø 125-315
20-205 dm³/s



NOT
Ø 125-315
20-205 dm³/s



NOX
Ø 125-315
20-250 dm³/s



NOP-S
Ø 125-315
20-205 dm³/s



NOT-S
Ø 125-315
20-205 dm³/s



NOX-S
125-315
20-205 dm³/s



RIX
Ø 250-400
100-400 dm³/s



RUX
Ø 160-400
40-360 dm³/s

VALITSE TUOTTEET HELPOSTI VALINTAOHJELMILLAMME

VENT.X

Päätelaitteiden suunnittelu
ja mitoitus

HUUVA.X

Huuvien valinta ja keittiön
ilmavirtojen mitoitus

KATOS.X

Katosten suunnitteluun

TUISKU.X

Lumisuojiin suunnitteluun

R AUTODESK®
REVIT

MagiCAD

CLIMECON MAGICAD-PLUGIN

Tuo valintaohjelmat AutoCADIin ja Revittiin

Tutustu valintaohjelmiin osoitteessa
climecon.fi/suunnittelujalle

Suutinhajottajat



OLO
 Ø 125 - 315
 Ø 400x400 / 600x600
 10-130 dm³/s
 Liikuteltava hajottajaosa



OLE
 Ø 125 - 315
 Ø 400x400 / 600x600
 10-130 dm³/s
 Liikuteltava hajottajaosa

Pyörrehajottajat



ILO
 Ø 125 - 315
 Ø 400x400 / 600x600
 10-120 dm³/s
 Liikuteltava hajottajaosa



RIF ja RIF-M
 Ø 250 - 500
 100 - 700 dm³/s
 RIF-M toimilaitteella

Suutinkanavat



ROX-S + ROX
 Ø 160 - 315
 17-265 dm³/s
 Säätö- ja vaimennusosa + Aktiiviosa



ROX
 Ø 160 - 500
 30-550 dm³/s
 Aktiiviosa



ROX-0
 Ø 160 - 500
 Sokea jatko-osa
 500 mm, 1000 mm
 ja 1500 mm



ROL-S + ROL
 Ø 160 - 315
 30-220 dm³/s
 Säätö- ja vaimennusosa + Aktiiviosa



ROL
 Ø 125 - 500
 30-500 dm³/s
 Aktiiviosa



ROL-0
 Ø 125 - 500
 Sokea jatko-osa
 500 mm, 1000 mm
 ja 1500 mm

TEOLLISUUSHAJOTTAJAT



RJA
 Ø 200 - 500
 40 - 650 dm³/s


LIITÄNTÄ- JA VAIMENNUSLAATIKOT



FLO
 Liitäntälaatikko
 tulo- ja poistoilmalle
 Kanavaliitos Ø 100 - 315
 Tarkkuusluokka 1 (± 5 %)



VAL
 Vaimennuslaatikko
 Ø 100 - 315



VAM
 Vaimennuslaatikko
 Ø 100 - 250

Hajottajat seinäasennukseen



VIVA-S
 Pinta-asenteinen
 Ø 100 - 200
 10 - 90 dm³/s
 Tulo- ja poistoilmalle
 Liitäntälaatikolla



VIVA-F
 Uppoasenteinen
 Ø 100 - 200
 10 - 90 dm³/s
 Tulo- ja poistoilmalle
 Liitäntälaatikolla



VIVA-S-O
 100 - 200 x 1000
 Sokea osa
 nauhamaiseen
 asennukseen



VIVA-SL
 550, 630, 770, 915
 10-90 dm³/s
 Pinta-asenteinen
 Ilman liitäntälaatikkoa



SAGA
 Ø 100 - 200
 5 - 90 dm³/s
 Tulo- ja poistoilmalle

Alaslasketun katon hajottajat



HALO
 Ø125-315
 5-170 dm³/s
 tulo- ja poistoilmalle




HALO-X
 Ø125-315
 5-170 dm³/s
 tulo- ja poistoilmalle

ULOSPUHALLUSSUUTTIMIT



UPA
 Ø 125 - 400
 16 - 820 dm³/s
 Ulospuhallussuutin



UPSI
 Ø 125 / 160 / 160 / 200 /
 200 / 250
 16 - 250 dm³/s
 Yhdistelmätuote
 seinäpuhallukseen



TUPA JA TUPAI
 Ø 125 / 160
 16 - 80 dm³/s
 Yhdistelmätuote seinäpuhallukseen
 Uppoasenteinen
 Myös eristetty malli TUPAI

POISTOILMAVENTTIILIT JA -LAITTEET



PINODq
Ø 100-160
5-50 dm³/s
Ø 100-125
savunrajoitin



RINOi
Ø 100-125
6-35 dm³/s



TINOi
Ø 100-160
5-40 dm³/s
Ø 100-125 savunrajoitin



SET
Ø 100-400
5-300 dm³/s
SET-P Ø 100-125
savunrajoitin



VIP
Ø 100-200
Ø 100-125 savunrajoitin



VIP-S
Ø 100-125
Saunaan



OLOi
Ø 125-315
Ø 400x400/600x600
10-200 dm³/s
Liikuteltava hajottajaosa



OLOi-HF
Ø 200-400
Ø 600x600
50-500 dm³/s
Liikuteltava hajottajaosa

ÄLYKÄS ILMANVAIHTO - MyAir



MyAir-poistoilmaventtiili
Ø 100-125
Älyventtiili



MyAir -paine-eromittari
Rakennuksen paine-suhteiden
mittaamiseen
Langaton

PIENNOPEUSLAITTEET



DINO-A
Ø 160-500
300x60, 400x100
700x150, 1000x200
36-960 dm³/s



DINO-K
Ø 125-400
26-720 dm³/s



DINO-R
Ø 125-400
26-580 dm³/s



DINO-T
Ø 125-400
26-720 dm³/s

SIIRTOILMALAITTEET



KIK
Ø 100-200
10-50 dm³/s



KIP
125 x 600/800/1000
10-60 dm³/s



KIO
300 x 100-800 x 200
10-150 dm³/s

ILMALÄMMITYS - ECO



ECO-W
Ø 125
10-15 dm³/s
230 V
Modbus



ECO-C
Ø 125
10-15 dm³/s
230 V
Modbus



ECO-F
Ø 125
10-15 dm³/s
230 V
Modbus



ECO-T
Näytöllä varustettu
ohjainyksikkö

RAKOHAJOTTAJAT



RAM
600-1800 mm
Tulo- ja poistoilmalle
Nauhamaiseen asennukseen

TULO- JA POISTOILMASÄLEIKÖT



EKO
200 x 100-1200 x 400



ELO / PTE
200 x 100-1200 x 400
PTE liitälataatikko
poistoilmalle



EKE
säleikkö tulo- ja
poistoilmalle
200x100 - 1200x400

AMMATTIKEITTIÖIDEN ILMANVAIHTOTUOTTEET

Climeconin ammattikeittiöratkaisut soveltuvat kaikkiin keittiöihin. Voit yhdistää saumattomasti eri tuoteperheiden huuvia ja kattoja yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi. Huuvut ja ilmanvaihtokatot varustetaan ammattikeittiöihin suunnitelluilla OptiLumo-valaisimilla.



CleanMaster®

- 4-portainen vakuumi-UV rasvanerottelu
- Modbus TCP yhteensopiva
- AirBoost-sieppausilma



MistMaster®

- vesisumuhooda avotuli- ja hiiligrilliratkaisujen kanssa käytettäväksi
- alhainen vedenkulutus



StandardPlus

- tehokkaat rasvanerottimet
- AirBoost-sieppausilma
- ilmamäärän mittaus optiona
- kondenssi- ja rasvahuuvut




Standard

- kohdepoistoon
- vapaasti mitoitettava
- voidaan varustaa valaisimella ja rasvasuodattimella

HUUVAT NOUDATTAVAT EN 16282 AMMATTIKEITTIÖSTANDARDIA.

CleanMaster® RetroFit

Jälkiasennettava uuden sukupolven 4-portainen CleanMaster®-järjestelmä.



Ilmanvaihtokatot

CleanMaster®- ja StandardPlus-mallit. Saatavilla tulo-, ohjaus- ja poistoilmakomponenteilla, laadukkailla valaisimilla, ilmaverhoilla sekä hygieniä äänenvaimennuselementeillä.



Keittiön ja salin yleisilmanvaihto



CRO

Ø 125 - 315
40-300 dm³/s
Poistoilmalle
sis. rasvasuodatin



CTO

Ø 125 - 315
20-200 dm³/s
Tuloilmalle



DINO-T

Ø 125 - 400
26-720 dm³/s
Tuloilmalle



ROX

Ø 160 - 500
30-220 dm³/s
Aktiiviosa



NOT

Ø 125 - 315
20-205 dm³/s



Ilman jälkikäsittely

UltraCarbon

Kemiallinen ilmanpuhdistin ammattikeittiöiden, ravintoloiden ja ruokateollisuuden poistoilmaan.

ILMANVAIHTOKATOKSET



OTSO

Pyöreille kanaville
Ø 125 - 1250



KONTIO

Suorakaidekanaville
800 × 300 - 1800 × 1000

S - Raitisilmakatokset, U - Jäteilmakatokset

ULKOSÄLEIKÖT



TUISKU-P/V

P - Pystysäleet
V - Vaakasäleet
Pinta-asennukseen



TUISKU-PS/VS

P - Pystysäleet
V - Vaakasäleet
Varustettuna päätysäleillä



TUISKU-PU/VU

P - Pystysäleet
V - Vaakasäleet
Uppoasenteinen

ILMANPUHDISTUS



KEMIAALLISET ILMANPUHDISTIMET

Tulo- ja poistoilman puhdistukseen, kun taustapitoisuudet ovat suuria ja puhtausvaatimukset korkeat




SUODATUSMASSAT

Suodatusmassojen määrässä ja laadussa otetaan aina huomioon ilmaa kuormittavien epäpuhtauksien koostumus ja pitoisuudet



ILMANVAIHDON SUODATTIMET

HEPA-ULPA -suodattimet, pussisuodattimet, kasetti- ja laajapintasuodattimet, patruunasuodattimet, suodatinmattorullat



SÄLEIKKÖVARUSTEET

Lisävarusteena saatava asennuskehys TUISKU-AK tekee asennuksesta nopean ja luotettavan.

TUISKU-O ovellinen lumisuoja mahdollistaa pääsyn kammioon esimerkiksi asennuksen tai huoltotöiden aikana.

TUISKU-AF lumisuojat sulanapitolämmityksellä estävät säleiden huurtumisen.

Sisäilmaratkaisujen vastuullinen edelläkävijä



Olemme hiilineutraali yritys

Olemme rakennus- ja talotekniikka-alalla yksi ensimmäisiä todistetusti hiilineutraaleja toimijoita. Tuemme ja valitsemme kumppaneiksemme muita ilmastoviisaasti toimivia yrityksiä. Haluamme kannustaa muita yrityksiä mukaan ilmastotalkoisiin.



Parempaa sisäilmaa vastuullisella toiminnalla

Kehitämme entistä fiksumpia sisäilmaratkaisuja ja näytämme suuntaa alamme kehitykselle. Vain climateconilaisella meiningillä eli rohkeudella, tinkimättömyydellä ja välittämällä luodaan vastuullisia ratkaisuja, joilla varmistetaan maailman paras sisäilma nyt ja tulevaisuudessa.

Pidämme huolen ympäristöstä ja ihmisistä. Tämä näkyy arvoissamme sekä vaikuttaa päivittäiseen toimintaamme monella eri alueella. Tuemme ympäristön puolesta työtä tekeviä toimijoita ja toteutamme ympäristön hyvinvointia ja sosiaalista vastuuta ajavia asioita operatiivisella tasolla.



“Uudistuminen ja jatkuva tuotekehitys on se meidän juttumme, koska haluamme tarjota ne kaikkein fiksuimmat ratkaisut.”

Tommi Uksila
toimitusjohtaja

 **CLIMECON**

Lämmittäjäkatu 4 A
00880 HELSINKI
Puh. 020 198 6600
climecon.fi