

SUORITUSKYKYÄ KOSKEVA ILMOITUS
EU:n asetuksen 305/2011 liitteen III mukainen

DoP-SML 0001

- | | |
|---|---|
| 1. Tuotetyypin yksiselitteinen tunnus | FPPSML001 (FP PREIS- tuoteryhmä koostuen valurautaisista poistoputkista ja muotokappaleista sekä niiden liitoksista ja lisävarusteista) |
| 2. Tuotteen tunnus artiklan 11 kappaleen 4 mukainen | Tuote, nimellismitta, kulma-asento ja valmistuspäivä ks. yksittäinen tuote |
| 3. Käyttötarkoitus | Rakennuksen vedenpoisto – vapaasti vedetty, suojattu tai betonoitu. |
| 4. Kauppanimi ja yhteystiedot | FP PREIS® SML

Preis & Co GmbH
Josef Nitsch-Strasse 5
2763 Pernitz
Austria
www.preisgroup.com |
| 5. tarv. edustaja | ei relevantti |
| 6. Arviointijärjestelmä | Järjestelmä 3 tuoteryhmän palokäyttötymiselle, järjestelmä 4 kaikille muille ominaisuuksille. |
| 7. Yksityiskohdat | Ilmoitettu taho OFI Technologie & Innovation GmbH (Notified Body number : 1085) on suorittanut palokäyttötymisen testauksen standardin EN 877:2010-01 liite ZA mukaisesti ja vahvistanut 9. nimettyyn luokkaan. |
| 8. Tuote eurooppalaisella teknisellä luokituksella | ei relevantti |

9. Ilmoitettu suorituskyyky

Seuraavassa listassa listatut ominaisuudet vastaavat EN 877:2010-01:ssa kuvattuja.

Olennaiset ominaisuudet	Suorituskyyky
Palokäyttäytyminen	
Valurauta	A1 96/603/EY:n mukaisesti
Tuoteryhmä	A2 EN 13501:n mukaisesti
Paineenkesto	vastaa EN 877:2010-01
Mittatoleranssit	
Seinän paksuus	vastaa EN 877:2010-01
Soikeus	vastaa EN 877:2010-01
Mekaaniset ominaisuudet[1]	vastaa EN 877:2010-01
Iskunkestävyys	
Vetolujuus	hyväksytty EN 877:2010-01 mukaisesti
Rengaspuristuslujuus[2]	≥200 MPa
Brinellkovuus	≥350 MPa
Tiiviys	≤ 260 HB
Vesitiiviys	
Vesitiiviys - sisäinen paine[3]	hyväksytty EN 877:2010-01 mukaisesti
Ilmatiiviys	≤ 5 bar
Kestävyys	hyväksytty EN 877:2010-01 mukaisesti
Ulkopinnan päällystykset	
Putket	hyväksytty EN 877:2010-01 mukaisesti
Muotokappaleet	Akryyli Epoksi
Sisäpinnan päällystykset	hyväksytty EN 877:2010-01 mukaisesti
Putket	Epoksi
Muotokappaleet	Epoksi
Vastustuskyyky suolasuihkutussumua	≥ 1500 h

10. Loppulause

Kohdissa 1 ja 2 yksilöidyn tuotteen suoritustaso vastaa kohdassa 9 ilmoitettua suoritustasoa. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu kohdassa 4 yksilöidyn valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Allekirjoitettu valmistajalle ja valmistajan nimissä:

Peter Jägersberger, toimitusjohtaja

ja

Christian Kaspar, jaostopäällikkö

Pernitz, 01.07.2013

Paikka ja päiväys

i. V.

Allekirjoitukset

[1] Putket

[2] DN < DN 250, DN ≥ DN 250 = ≤ 332 MPa

[3] DN ≤ 200, DN > 200 = ≤ 3 bar