



Tuotetiedot

Alue	Exxact
Tuote tai komponentti tyyppi	Pistorasia
Laitteen esitys	Täydellinen tuote
Laitteen asennus	Uppo

Täydentävät tiedot

Mahdollinen toiminto	Movement detector Guide light
Kannan numero	2
Pistorasian napojen määrittely	2P + maa
Pistorasia standardi	Schuko
Suojan tyyppi	Sulkimella
Nimellisvirta	16 A
Värisävy	White
[Ue] Käyttöjännite	220...250 V AC 50/60 Hz
Pinnan laatu	Kiiltävä
Pintakäsittely	Untreated
Paikallinen signaalointi	LED
Väriämpötila	2800...3200 K
Huoltoväli tunteina	10000 Hour (LED)
Valintatiloja	Night light Guide light Off
Tehonkulutus W	1,5 W Signaalivirtapiiri 0,5 W Signaalivirtapiiri stand-by

Tunnistusalue	160° horizontal 82° Pysty
Kytkenä - liittimet	2 x Jousiliitin: phase 2 x Jousiliitin: neutral 4 x Jousiliitin: earth 4 x Jousiliitin: isolated
Puristusliitosten määrä	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for solid cable(s) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for solid stranded cable(s)
Materiaali	ABS/PC
Johtimen kuorintapituus	11 mm
Upotussyvyys	22,4 mm
Korkeus	128 mm
Leveys	87 mm

Ympäristötiedot

Ympäristön lämpötila käytettäessä	0...40 °C
IP suojausluokka	IP20
IK-suojausluokka	IK04
Standardit	IEC 60884-1 SS 428 08 34 SFS 5610 IEC/EN 60598-2-1 IEC 61347-2-13
Tuote sertifiointi	FIMKO SEMKO
Direktiivit	2004/108/EC - EMC yhteensopivuus 2006/95/EC - pienjännite direktiivi

Offer Sustainability

Ympäristövaatimusten tila	Green Premium -tuote
REACH-asetus	REACH-ilmoitus
REACH-asetuksen mukaisesti ei SVHC-aineita	Kyllä
EU:N RoHS-direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Ei myrkyllisiä raskasmetalleja	Kyllä
Ei elohopeaa	Kyllä
RoHS-vapautuksen tiedot	Kyllä
Kiinan RoHS-säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot