



### Tuotetiedot

Alue	Exxact
Tuote tai komponentti tyyppi	Pistorasia
Laitteen sovellus	Teholähde
Laitteen esitys	Täydellinen tuote
Pakkausluokka	Jalkalista
Määrä per pakkaus	5 kpl sarja
[Ue] Käyttöjännite	250 V
Verkon tyyppi	AC
Värisävy	White (RAL 9003)

### Täydentävät tiedot

Laitteen asennus	Pinta
Kannan numero	2
Pistorasian napojen määrittely	2P + maa
Pistorasia standardi	Schuko
Nimellisvirta	16 A
Suojan tyyppi	Sulkimella
Kytkenä - liittimet	Ruuviliitin
Ruuvien kannan tyyppi	Pozidriv No 1 ja kombi
Puristusliitosten määrä	1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> Kiinteä Kaapeli(t) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> Monijohtiminen Kaapeli(t)
Materiaali	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): cover frame ABS (akryliintriilibutadienistyreeni): bottom-plate ASA + PC: Keskiölevy
Asennuspaikka	Skirting box
Optional fixing mode	Ruuveilla: bottom-plate Ruuveilla: Suojakehys
Mahdollinen toiminto	Possibility for two loop connections Knock-outs for tubes coming from the floor Cut-out areas for skirting and cables coming from the sides
Uputussyvyys	0,0 mm

Korkeus	140,0 mm
Leveys	112,0 mm
Ulkonema	46,0 mm

## Ympäristötiedot

Standardit	DIN VDE 0620-1 IEC 60884-1 NEK 502 SFS 5610 SS 4280834
Tuote sertifiointi	FIMKO NEMKO SEMKO CE
IP suojausluokka	IP20 Myös peitelevyt poistettuina IP21 when cable is coming from below

## Packing Units

Pakkaustyyppi 1	PCE
Pakkauksen yksiköiden lukumäärä	1
Pakkauksen paino (naulaa)	220 g
Pakkaus 1 korkeus	4,8 cm
Pakkaus 1 leveys	11,8 cm
Pakkaus 1 pituus	14 cm

## Offer Sustainability

EU:N RoHS-direktiivi	Vaatimusten mukainen <a href="#">EU:n RoHS-ilmoitus</a>
Ei myrkyllisiä raskasmetalleja	Kyllä
Ei elohopeaa	Kyllä
RoHS-vapautuksen tiedot	<a href="#">Kyllä</a>
Kiinan RoHS-säädökset	<a href="#">Kiinan RoHS-ilmoitus</a> Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
WEEE	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.