



Produktdata

Produktfamilj	EXXACT
Typ av produkt eller komponent	USB typ A + vägguttag

Teknisk data

Produktbeskrivning	Komplett produkt
Apparatmontering	Infälld
Antal uttagsbrunnar	1
Uttagstyp	Jordat
Standardbeskrivning för uttag	Sidjord
Standard uttag	Schuko
Uttagstyp	Med petskydd
Märkström	16 A
Integrerad anslutningstyp	1 socket-outlet 250 V AC, maximum load current: 16 A 2 USB port 5 V DC, maximum load current: 2.4 A
Anslutning kraft	12 W
Montagefästen	CEE60 installation box (1 module)
Produktserie kompatibilitet	Exxact infälld apparatdosa
Läge jordningsfäste	Rakt 0° position
Antal moduler	1 module
Montering	Med skruv och klor
Färg	Vit (RAL 9003)
Ytbehandling	Polerad
Ytbehandling	Untreated mechanism cover
Typ av förpackning	Låda
Kvantitet per set	1
Omgivande lufttemperatur för lagring	-20...60 °C
Skyddstyp	Automatisk omstart efter jordfel eller strömavbrott Mot kortslutning Termiskt skydd Batteri laddningsskydd

	1 extern säkring Automatiskt överlastskydd
Omgivningstemperatur vid drift	-5...35 °C
Serviceintervall i timmar	30000 cycles
Anslutningar - plintar	Snabbanslutning: 3 x
Antal kablar	2
Anslutningskapacitet	1.5...2.5 mm ² for rigid cable(s) 1.5...2.5 mm ² for stranded cable(s)
Material	PC (polycarbonate): centre plate PC (polycarbonate): casing
Kabelns skallängd	11 mm
Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Djup	44 mm
Inbyggnadsdjup	32 mm
Produktens vikt	0,092 kg
Standarder	IEC 60884-1 NEN-EN 50198-2 DIN VDE 0620-1 EN/IEC 60950

Miljö

Produktcertifieringar	SEMKO NEMKO VDE FIMKO KEMA-KEUR CB
IK-skyddsgrad	IK04
IP-kapslingsklass	IP20
Miljökaraktistik	Normal miljö Inomhusbruk

Packing Units

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	116 g
Förpackning 1 höjd	6,4 cm
Förpackning 1 bredd	7 cm
Förpackning 1 längd	7,8 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Kviksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.