



Produktdata

Produktfamilj	EXXACT
Typ av produkt eller komponent	USB typ A + vägguttag

Teknisk data

Produktbeskrivning	Komplett produkt
Apparatmontering	Infälld
Antal uttagsbrunnar	2
Uttagstyp	Jordat
Standardbeskrivning för uttag	Sidjord
Standard uttag	Schuko
Uttagstyp	Med petskydd
Märkström	16 A
Integrerad anslutningstyp	Vägguttag 2 250 V AC, maximal belastningsström: 16 A 1 USB type A 5 V DC, maximum load current: 2.4 A 1 USB type C 5 V DC, maximum load current: 3 A
Anslutning kraft	17 W
Läge jordningsfäste	Rakt 0° position
Lokal indikering	LED (orange)laddning:
Färg	White
Ytbehandling	Blank
Ytbehandling	Painted
Typ av förpackning	Låda
Omgivande lufttemperatur för lagring	-20...60 °C
Omgivningstemperatur vid drift	-5...40 °C
Produktens livslängd i timmar	30000 h 15 W
Anslutningar - plintar	Snabbanslutning: 2 x fas Snabbanslutning: 2 x neutral Snabbanslutning: 4 x jord Snabbanslutning: 4 x isolerad

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for solid cable(s) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for solid stranded cable(s)
Material	ABS/PC
Kabelns skullängd	11 mm
Höjd	128 mm
Bredd	87 mm
Inbyggnadsdjup	22,4 mm
Standarder	IEC 60884-1 IEC 62368-1 SS 428 08 34 SFS 5610 IEC/EN 61558-2

Miljö

Produktcertifieringar	FIMKO SEMKO
Direktiv	2004/108/EC - elektromagnetisk kompatibilitet 2006/95/EC - lågspänningsdirektivet
IK-skyddsgrad	IK04
IP-kapslingsklass	IP20

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut